

1635-SN

Morsetti di coda per connessioni volanti a serraggio indiretto

CE

Morsettiere per connessioni volanti
Corpo isolante: policarbonato (PC) trasparente UL 94 V0
Corpo conduttivo: ottone
Lamella di protezione in acciaio inox
Viti imperdibili in acciaio zincato
Livello autoestinguenza: EN 60335-1: 2002+A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-10 a 850 °C, EN 60695-2-11
Tipo di conduttore: rigido e flessibile
Temperatura esercizio: max 85 °C
Grado di protezione: IP00
Norme di rif. EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004Etim
9EC001284cid41MB01G

Morsettiere per connessioni volanti
Corpo isolante: policarbonato (PC) trasparente UL 94 V0
Corpo conduttivo: ottone
Lamella di protezione in acciaio inox
Viti imperdibili in acciaio zincato
Livello autoestinguenza: EN 60335-1: 2002+A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-10 a 850 °C, EN 60695-2-11
Tipo di conduttore: rigido e flessibile
Temperatura esercizio: max 85 °C
Grado di protezione: IP00
Norme di rif. EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004Etim
9EC001284cid41MB01G



	art.	mm ²	mm ²	L mm	L1 mm	S mm	N
BM9960CS	BM9960CS	25	25	36,3	22,5	37	2
		16					2+3
		10					2+4
BM9961CS	BM9961CS	35	35	43,5	26,1	41,2	2
		25					2+3
		16					2+4