

**1919FN1/4**
**Filtro regolatore lubrificatore**

- Unità modulari composte da un filtro separatore di condensa ed un lubrificatore
- Il gruppo comprende: regolatore di pressione con dispositivo di blocco, miscelatore aria/olio del tipo a micronebbia con regolatore d'intensità, tazze in policarbonato con valvola scarico acqua semi-automatica, manometro analogico a doppia scala (Bar-psi), staffa di fissaggio

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Attacchi aria entrata/uscita</b> | <b>1/4" GAS BSPT</b>            |
| <b>Portata massima</b>              | <b>3000 l/min</b>               |
| <b>Pressione massima</b>            | <b>10 bar</b>                   |
| <b>Pressione di utilizzo</b>        | <b>0,5 - 8,5 bar</b>            |
| <b>Temperatura di utilizzo</b>      | <b>5 - 60 °C</b>                |
| <b>Capacità filtrante</b>           | <b>5 micron</b>                 |
| <b>Capacità tazze</b>               | <b>80 cc aria / 100 cc olio</b> |
| <b>Peso</b>                         | <b>1,05 kg</b>                  |

|  | art.             |  kg |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>019190251</b>                                                                | <b>1919FN1/4</b> | <b>1,05</b>                                                                          |

