

666/C30

Chiave dinamometrica a scatto Zero-Reset in cassetta con bussole e prolunghe



UNI EN ISO 6789

I nuovi componenti della chiave dinamometrica Zero-Reset consentono di non doverla più scaricare alla fine del ciclo di utilizzo.

 6,3 kg

 620x180x45 mm

ASSORTIMENTO COMPLETO: La chiave dinamometrica 666/C30, con quadro maschio da 1/2" e intervallo da 60 a 300 Nm, viene fornita in assortimento completo di bussole a mano 920A, prolunghe 920/20, 920/21 e 920/22 e raccordi 920/16.

TECNOLOGIA ZERO-RESET: Grazie ai materiali più performanti e ai migliori trattamenti termici della molla e dei componenti del sistema di regolazione, non è più necessario scaricare la chiave a fine utilizzo.

FACILITÀ DI IMPOSTAZIONE: La scala graduata con l'aggiunta del nonio consente l'impostazione di frazioni anche minime d'intervallo, fino al decimo di Nm.

MAGGIORE VISIBILITÀ: Doppia scala graduata in Nm per una visibilità più chiara e semplice della coppia e un'impostazione facile e immediata.

CRICCHETTO REVERSIBILE: Meccanismo 72 denti per un utilizzo rapido e preciso della chiave, assicurando un angolo di ripresa di soli 5°. Indicato per serraggi destrorsi con precisione di serraggio di $\pm 3\%$.

IMPUGNATURA BIMATERIALE: L'ergonomica impugnatura è in grado di offrire una presa comoda e sicura. Realizzata con materiali resistenti a carburanti, oli e liquidi industriali.

SISTEMA PUSH-PULL PER BLOCCAGGIO DELLA COPPIA: Manopola di blocco/sblocco con anello rosso altamente visibile in posizione sbloccata.

Impostazione della coppia tramite rotazione dell'impugnatura.

MECCANISMO DI SCATTO: Il meccanismo di scatto è percepibile sia all'udito che al tatto.

100% MADE IN ITALY: Progettata e prodotta interamente in Italia, assemblata, verificata e certificata nel Dynalab Beta: laboratorio, nella nostra sede di Sovico,



**100%
MADE
in ITALY**

		art.
	006661030	666/C30

- n. **666/30:** chiavi dinamometriche a scatto ZERO-RESET $\otimes$ 60÷300 Nm
- n. **920A:** chiavi a bussola esagonali 1/2" $\odot$ 13÷32 mm
- n. **920/20÷920/23:** prolunga - 1/2" 75-125-255 mm
- n. **920/16:** raccordo quadro maschio 3/4" e femmina 1/2" 920/16