



NEW

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 6675	PINZE A CRICCHETTO PER FASCETTE TUBI, CON DOPPIO SNODO, 0-40 MM, LUNGHEZZA 430 MM

CARATTERISTICHE

- ideali per operazioni in aree di difficile accesso
- apertura della pinza: da 0 a 40 mm
- impugnature rivestite a immersione
- con meccanismo di bloccaggio a cricchetto
- lunghezza: 430 mm
- peso 675 g





PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8412	0 - 38 MM
BGS 8414	22 - 55 MM

CARATTERISTICHE

- impugnatura rivestita
- funzione di bloccaggio morsetti a cricchetto
- apertura con meccanismo a molla



PER FASCETTE STRINGITUBO SALVASPAZIO






PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8600	PINZE PER FASCETTE STRINGITUBO

CARATTERISTICHE

- progettato appositamente per fascette stringitubo salvaspazio
- meccanismo a cricchetto per tenere aperta la fascetta
- idoneo per la maggioranza dei veicoli, come: Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, Lancia, Mercedes, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Toyota, Volvo, ecc...
- particolarmente idonee per le fascette di nuovo tipo installate sulle linee del combustibile VAG
- peso 440 g




PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 477	PINZE A CRICCHETTO PIEGATE PER FASCETTE TUBI

CARATTERISTICHE

- lunghezza 220 mm
- impugnature nichelate
- peso 240 g



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9093	PINZA PER FASCETTE STRINGITUBO SENZA ORECCHIE, 260 MM

CARATTERISTICHE

- per fascette stringitubo senza orecchie su cuffie in gomma o termoplastico, installate su: Audi, BMW, Chrysler, Ford, GM, Honda, Mazda, Mercedes, Nissan, Opel, Porsche, Volkswagen
- per fascette di diametro fino a 100 mm, come ad esempio Oetiker 168
- peso 400 g





FERMEC articolo	DESCRIZIONE
FM 0062	PINZA RIMOZIONE FASCETTE MANICOTTI, PER GRUPPO FIAT

CARATTERISTICHE

- pinze per rimuovere le fascette stringitubo sprovviste di sgancio installate sui manicotti dei veicoli del gruppo Fiat
- la punta speciale permette di eliminare in sicurezza il blocco dentato con una semplice pressione
- lunghezza: 150 mm