



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8964	ESTRATTORE UNIVERSALE PER PULEGGE ALBERO A CAMME E ALBERO MOTORE 42-82 MM

CARATTERISTICHE

- per la rimozione di pulegge e ruote dentate degli alberi a camme
- impostazione facile e precisa delle zampe di trazione regolabili tramite rotazione del disco
- range di regolazione zampe: da 42 a 82 mm regolabile in continuo
- profondità di estrazione: 27 mm
- 3 zampe di estrazione, Ø 12 mm, M10x1.5 idonee per materiali con spessore fino a max. 10 mm
- corpo estrattore con 6 scanalature e disco di regolazione
- mandrino M14x1.5 con sfera di centraggio e chiave di manovra esagonale da 19 mm
- peso 1,0 kg



1/2"

PRO +

CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9464	UTENSILE DI TENUTA PER PULEGGIA ALBERO A COMITI PER HONDA & ACURA, 50 MM

CARATTERISTICHE

- per tenere la puleggia / damper dell'albero a gomito quando occorre allentare o fissare il bullone della puleggia dell'albero a gomiti
- ad esempio per lavorare su cinghia di distribuzione dentata
- adatto per la maggior parte dei motori Honda e Acura come: Civic, CR-V, FR-V, Legend, Jazz, Odyssey, Prelude, S2000, Shuttle
- per motori 2.0 L, codice motore: F20A4
- per uso come OEM 07MAB-PY3010A, con un cricchetto o una barra con quadro scorrevole da 1/2"
- una bussola 19 mm (BGS 10559) può essere usata come utensile alternativo a OEM 07JAA-001020A
- peso 600 g



BGS 8224-1

BGS 8224-2

PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8224	SET DI ARRESTI PER ALBERI A CAMME E ALBERI A GOMITI
BGS 8224-1	ZAMPE DA 70 MM PER ESTRATTORE DA BGS 8224
BGS 8224-2	ZAMPE DA 114 MM PER ESTRATTORE DA BGS 8224

CARATTERISTICHE

- permette l'installazione senza danni di anelli ad arresto radiale
- per tutti gli anelli di tenuta radiale Ø 21,5 - 64 mm
- per tutti gli anelli a tenuta su alberi a camme ecc...
- 4 prolunghe
- 7 leve di pressione per montare gli anelli di tenuta
- 7 adattatori per le misure M8 - M20
- comprende un estrattore a due zampe, range di estrazione 35 mm



3/8"

1/2"

PRO +

BGS 1706-1

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1706	SET UTENSILI DI ASSISTENZA PER CINGHIA A SERPENTINA, ATTACCO DA 3/8" + 1/2"

CARATTERISTICHE

- combina i vantaggi di una chiave a cricchetto con i requisiti di un utensile per la rimozione della cinghia in serpentina in uno strumento di grande efficacia
- idoneo per tutti i modelli principali dotati di configurazione con cinghia a serpentina
- bussole metriche misure: 8,12,13,14,17,18,24 mm
- bussole in pollici misure: 3/8" - 1/2" - 5/8"
- peso 1,7 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1706-1	CRICCHETTO DI RICAMBIO



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8863	MISURATORE MANUALE PER CINGHIE

CARATTERISTICHE

- per la misurazione della lunghezza interna di cinghie ad es: di trasmissione, trapezoidali, cinghie dentate, ecc...
- campo di misura: 500 - 2500 mm
- peso 980 g