



JAGUAR
1/3

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9006	1/3 MODULO PER CARRELLO, SET MESSA IN FASE PER JAGUAR / LAND ROVER, V8

CARATTERISTICHE

- particolarmente utile per lavori su valvole motore e per la sostituzione della guarnizione della testata
- per motori 3.2 - 3.5 - 4.0 - 4.2 - 4.4L sui seguenti modelli:
 - Jaguar: XJ8 (97-09), motori AJ26 AC, BC, LC, 1B, 5G, SB
 - Jaguar XJR (97-09), motori AJ27 KB, CC, MA, 2B, 9G, TB
 - Jaguar S-Type (99-08), motori AJ28 KC, CE, MB, 3B, HB, PC
 - Jaguar XF (08-09), motori AJ34 3.5, DC, NB, 1G, HG
 - Jaguar XK8 (97-09), motori RB, EC, NC
 - Jaguar XKR (98-09), motori GB, PA
 - Range Rover (new) (06-09), 4,2L motori (428PS)
 - Range Rover (05-09), 4,2L motori (428PS)
 - Land Rover Discovery III (05-09)
- comprende:
 - perno di bloccaggio del volano (argento), da utilizzarsi come OEM 303-531
 - perno di bloccaggio del volano (oro), da utilizzarsi come OEM 303-645
 - 2 piastre di regolazione degli alberi a camme, da utilizzarsi come OEM 303-530
 - utensile di tenuta per pignone albero a camme, da utilizzarsi come OEM 303-303-532
 - 2 tensionatori a cuno, da utilizzarsi come OEM 303-533
 - perno di bloccaggio tensionatore primario, da utilizzarsi come OEM T40011
 - utensile di regolazione per unità VVT, da utilizzarsi come OEM 303-654
 - perno pressione tenditore
- peso 2,0 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm



JAGUAR
1/3

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9071	1/3 MODULO PER CARRELLO, SET MESSA IN FASE PER BMW / LAND ROVER V8

CARATTERISTICHE

- particolarmente utile per lavori su valvole motore e per la sostituzione della guarnizione della testata
- idoneo per i seguenti modelli:
 - BMW: 530i (94-95), 540i (97-03), 740i (93-95), 740iL (93-01), 840Ci (95-96), X5 (00-03)
 - Rover: Range Rover
- per motori V8 con codice motore: M60, M62 & M62TU
- comprende:
 - utensile di bloccaggio per albero a camme scarico (cilindri 1-4), da utilizzarsi come OEM BMW 112445 / Rover LRT12-223 I 2
 - utensile di bloccaggio per albero a camme aspirazione (cilindri 1-4), da utilizzarsi come OEM BMW 112441 / Rover LRT12-223 I 1
 - utensile di bloccaggio per albero a camme scarico (cilindri 5-8), da utilizzarsi come OEM BMW 112442 / Rover LRT12-223 I 3
 - utensile di bloccaggio per albero a camme aspirazione (cilindri 5-8), da utilizzarsi come OEM BMW 112446 / Rover LRT12-223 I 4
 - utensile di bloccaggio per utensili di bloccaggio albero a camme
 - perno di bloccaggio albero motore, da utilizzarsi come OEM 112300
 - utensile di pre-tensionamento catena, da utilizzarsi come OEM 113390
- **peso 4,8 kg**
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm



JAGUAR
1/3

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9010	1/3 MODULO PER CARRELLO, SET MESSA IN FASE PER JAGUAR/LANDROVER, FORD, CITROEN, FIAT, PEUGEOT 2.0/2.2/2.4/3.2 L DIESEL

CARATTERISTICHE

- particolarmente utile per lavori su valvole motore e per la sostituzione della guarnizione della testata
- per:
 - Ford Mondeo (00-07), Transit (00-11)
 - Citroen Relay (06-11), Jumper III
 - Fiat Ducato (06-11)
 - Jaguar X-Type (01-10)
 - Land Rover Defender (07-11)
 - Peugeot Boxer III (06-11)
 - LDV Convoy (02-06)
- per motori Diesel DURATORQ (PUMA):
 - 2.0L codici motore: ABFA, D3FA, D5BA, D6BA, F3FA, FIFA, FMBA, HJBA, HJBB, HJBC, HJBE, N7BA, N7BB
 - 2.2L (con pompa ad alta pressione azionata da catena di distribuzione), codici motore: QJBA (BG), QJBB, QJBC, QJBD
 - 2.2l (con pompa ad alta pressione azionata da albero a camme), codici motore: 4HM, 4HU, 4HV, P8FA, P22DTE, QVFA, QWFA
 - 2.4L con codici motore: 244DT, DOFA, D2FA, D2FB, D4FA, F4FA, FXFA, H9FA, H9FB, HE FA, HFFA, JXFA, PHFA, ZSD 424
 - 3.2L con codici motore: SAFA (solo messa in fase)
- comprende:
 - utensile di allineamento copertura del motore, da utilizzarsi come OEM 303-682
 - utensile di tenuta copertura del motore/albero a camme, da utilizzarsi come OEM 303-679A
 - utensile di rimozione ruota dentata pompa ad alta pressione, da utilizzarsi come OEM 303-1151
 - high pressure pump removal tool, da utilizzarsi come OEM 303-249
 - perno di bloccaggio volano, da utilizzarsi come OEM 303-675
 - perno di bloccaggio volano, da utilizzarsi come OEM 303-698
 - 3 perni di bloccaggio, 6 mm
 - perno di bloccaggio tensionatore, 2 mm
- **peso 1,2 kg**
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm

FERMEC
 AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS