

**NEW**




**AVVOLGICAVO, 3 X 1,5 MM<sup>2</sup>, 4 PRESE, IP 20, 3000 W**

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 3360	15 M
BGS 3361	25 M
BGS 3362	50 M

**CARATTERISTICHE**

- adatto per uso interno
- con interruttore termico di sicurezza: si attiva quando la temperatura del cavo è troppo elevata
- tensione nominale: 230 volt
- ampacity (ampiezza):
  - arrotolata: max. 4,3 ampere
  - srotolata: max. 13 ampere
- potenza:
  - arrotolata: max. 1000 watt
  - srotolata: max. 3000 watt
- numero di prese: 4 tipo Schuko a 2 poli + interruttore di protezione
- grado di protezione: IP 20
- classe di protezione: 1
- sezione trasversale cavo: 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- temperatura di stoccaggio: da -30 °C a 50 °C
- dimensioni (altezza x larghezza x profondità):
  - BGS 3360: 200 X 170 X 265 mm
  - BGS 3361: 230 X 210 X 310 mm
  - BGS 3362: 265 X 200 X 345 mm
- peso:
  - BGS 3360: 2,2 kg
  - BGS 3361: 3,5 kg
  - BGS 3362: 6,2 kg

**CE** **PRO+**

**NEW**




**PROLUNGA, IP 44**

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 3364	10 M
BGS 3385	20 M

**CARATTERISTICHE**

- adatto per uso esterno di breve durata
- isolamento da corpi estranei e schizzi
- le prese di corrente di sicurezza con tappo a tenuta stagna
- con interruttore termico di sicurezza: si attiva quando la temperatura del cavo è troppo elevata
- tensione nominale: 230 volt
- ampacity (ampiezza): max 16 A
- numero di prese: 1 tipo Schuko a 2 poli con tappo a tenuta stagna
- spina dritta
- grado di protezione: IP 44
- classe di protezione: 1
- tipo di spina: CEE 7/7
- cavo:
  - tipo: H05RRR-F
  - colore nero
  - sezione trasversale: 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
  - materiale: cavo isolato in gomma
- BGS 3364: lunghezza del cavo: 10 m
- BGS 3385: lunghezza del cavo: 20 m

**IP44** **PRO+**

**NEW**




**PROLUNGA, IP 20**

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 3365	3 M
BGS 3366	5 M
BGS 3367	10 M

**CARATTERISTICHE**

- adatto per uso interno
- spina e presa di sicurezza
- spina angolata
- numero di prese: 1 tipo Schuko a 2 poli
- tensione nominale: 230V
- Ampiezza massima: 16A
- tipo di protezione: IP 20
- classe di protezione: 1
- tipo di spina: CEE 7/7
- cavo:
  - colore: bianco
  - tipo di cavo: H05VV-F
  - diametro del cavo: 3x 1,5mm<sup>2</sup>
  - materiale: plastica

**PRO+**