

TRAPANI

TRAPANI A COLONNA TRASMISSIONE A CINGHIA TRAPEZOIDALE

- Piano di lavoro di precisione, inclinabile $\pm 45^\circ$ e ruotabile a 360°
- Basamento massiccio, di ampie dimensioni, con scanalature, fortemente rinforzato da nervature nella parte posteriore
- Migliore trasmissione di potenza tramite pulegge in alluminio in combinazione con cinghie trapezoidali di qualità GATES dentate
- Alta precisione di rotazione
- concentrica misurata $\leq 0,03$ mm nella sede dell'attacco mandrino portapunte
- Albero mandrino portapunte montato su cuscinetti a sfera di precisione
- Mandrino autoserrante in fornitura standard
- Interruttore di sicurezza di facile comando conforme a IP54. Interruttore di emergenza separato
- Copertura cinghie trapezoidali con interruttore di sicurezza

DQ 32

- Marcia destra-sinistra



DOTAZIONE DI SERIE

- Mandrino autoserrante 1-16 mm
- Cono attacco CM 3 / B16 (DQ 25)
- Cono attacco CM 4 / B16 (DQ 32)
- Dadi a T

Eventuali accessori opzionali presenti in foto non sono compresi nell'offerta

| Modello | DQ 25 | DQ 32 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| ART. (400 V) | 3191047 | 3191049 |
| DATI TECNICI | | |
| Potenza motore | 750 W / 3Ph ~50 Hz | 1,1 kW / 3Ph ~50 Hz |
| Capacità max di foratura su acciaio (S235JR) | Ø 25 mm | Ø 30 mm |
| Capacità max di foratura continua su acciaio (S235JR) | Ø 20 mm | Ø 25 mm |
| Corsa canotto | 80 mm | 120 mm |
| Distanza mandrino/colonna | 181 mm | 254 mm |
| Attacco mandrino | CM 3 | CM 4 |
| N° giri mandrino | 200-2.440 rpm | 120-1.810 rpm |
| N° velocità | 12 | 9 |
| Dimensioni tavola | 280x280 mm | 355x355 mm |
| Dimensioni scanalature a T | 14 mm, 2 diagonali | 14 mm, 2 diagonali |
| Capacità di carico della tavola | 40 kg | 55 kg |
| Tavola trapano ruotabile/inclinabile | 360° / $\pm 45^\circ$ | 360° / $\pm 45^\circ$ |
| Distanza max mandrino/tavola | 690 mm | 640 mm |
| Dimensioni base | 500x300 mm | 575x350 mm |
| Area di lavoro base | 200x260 mm | 230x295 mm |
| Dimensioni / Distanza / N° scanalature a T base | 15 mm /120 mm / 2 | 15 mm /138 mm / 2 |
| Distanza max mandrino/base | 1.200 mm | 1.170 mm |
| Ø Colonna | Ø 73 mm | Ø 92 mm |
| Dimensioni | 700x350x1.620 mm | 850x390x1.660 mm |
| Peso netto | 71 kg | 120 kg |

Per accessori opzionali consultare il volume "55-1" sezione "13" pagine 40-44

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati