

[HOME](#)[CHI SIAMO](#)[PRODOTTI](#)[CERTIFICATI](#)[CONTATTI](#)[DOW](#)

3772129

**PIEGATRICI A GREMBIALE CON SERRAGGIO BARRA SUPERIORE FSBM 1520-15 E**

- Il bloccaggio della lamiera è controllato tramite comando a pedale, le mani sono così libere per far avanzare il materiale
- Il potente cilindro laterale facilita la curvatura di lamiera di spessore fino a 1,5 mm
- Ampia apertura tra ganascia superiore e inferiore, fino a 25 mm
- Cuscinetto manicotto auto-lubrificante



PRODOTTI D

[377230](#)[377261](#)[377102](#)[377012](#)[377212](#)[377010](#)[377212](#)[377212](#)[377213](#)[377903](#)

ART.			377 2129
<b>Modello</b>			<b>FSBM 1520-15 E</b>
Larghezza di lavoro	mm		1.520
Max spessore lamiera*	mm		1,5
Angolo di curvatura			135°
Segmentazione	mm	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-250-270	
Peso	kg		385
Dimensioni	mm		1.960x710x1.300

\*I dati riportati per le prestazioni sono riferiti a materiali con una resistenza meccanica di 400 N/mm<sup>2</sup>; materiali con resistenza meccanica superiore a 400 N/mm<sup>2</sup> la piegatura è con fattore da 0,5 a 0,75; piegatura alluminio: fattore 1,2. Per piegare acciaio inox sono necessari segmenti temprati

ART.		<b>ACCESSORI OPZIONALI</b>
377 2704		Segmenti (solo barra superiore temprata)

I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

**L'IMMAGINE È PURAMENTE INDICATIVA E PUO' DIFFERIRE DAL PRODOTTO REALE**

**PRODOTTI CORRELATI:**

codice	nome articolo
3772704	SEGMENTI TEMPRATI PER FSBM 1520-15 E



LTF SpA - Via Cremona, 10 - 24051 Antegnate (BG) - Tel. 0363 94901 - Fax 0363 914770-914797 - ltf@lft.it - P.IVA 01276

[Privacy](#)[Cookie](#)