

[HOME](#)[CHI SIAMO](#)[PRODOTTI](#)[CERTIFICATI](#)[CONTATTI](#)[DOW](#)

3772125

PIEGATRICI A GREMBIALE CON SERRAGGIO BARRA SUPERIORE FSBM 1020-25 E

- Il bloccaggio della lamiera è controllato tramite comando a pedale, le mani sono così libere per far avanzare il materiale
- Il potente cilindro laterale facilita la curvatura di lamiera di spessore fino a 2,5 mm
- Ampia apertura tra ganascia superiore e inferiore, fino a 25 mm
- Cuscinetto manicotto auto-lubrificante



PRODOTTI D

377230

377261

377102

377012

377010

377212

377212

377212

377213

377903

ART.		377 2125
Modello		FSBM 1020-25 E
Larghezza di lavoro	mm	1.020
Max spessore lamiera*	mm	2,5
Angolo di curvatura		135°
Segmentazione	mm	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270
Peso	kg	285
Dimensioni	mm	1.348x850x1.175

*I dati riportati per le prestazioni sono riferiti a materiali con una resistenza meccanica di 400 N/mm²; materiali con resistenza meccanica superiore a 400 N/mm² la piegatura è con fattore da 0,5 a 0,75; piegatura alluminio: fattore 1,2. Per piegare materiali con una resistenza meccanica superiore a 400 N/mm² sono necessari segmenti temprati

ART.	ACCESSORI OPZIONALI
377 2702	Segmenti (solo barra superiore temprata)

I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

L'IMMAGINE È PURAMENTE INDICATIVA E PUO' DIFFERIRE DAL PRODOTTO REALE

PRODOTTI CORRELATI:

codice	nome articolo
3772702	SEGMENTI TEMPRATI PER FSBM 1020-25 E



LTF SpA - Via Cremona, 10 - 24051 Antegnate (BG) - Tel. 0363 94901 - Fax 0363 914770-914797 - ltf@ltf.it - P.IVA 01276

[Privacy](#)[Cookie](#)