

[HOME](#)[CHI SIAMO](#)[PRODOTTI](#)[CERTIFICATI](#)[CONTATTI](#)[DOW](#)

3772127

PIEGATRICI A GREMBIALE CON SERRAGGIO BARRA SUPERIORE FSBM 1270-20 E

- Il bloccaggio della lamiera è controllato tramite comando a pedale, le mani sono così libere per far avanzare il materiale
- Il potente cilindro laterale facilita la curvatura di lamiere di spessore fino a 2 mm
- Ampia apertura tra ganascia superiore e inferiore, fino a 25 mm
- Cuscinetto manicotto auto-lubrificante



PRODOTTI D
377230
377261
377102
377012
377212
377010
377212
377212
377213
377903

ART.		377 2127
Modello		FSBM 1270-20 E
Larghezza di lavoro	mm	1.270
Max spessore lamiera*	mm	2,0
Angolo di curvatura		135°
Segmentazione	mm	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-250-270
Peso	kg	315
Dimensioni	mm	1.600x950x1.175

*I dati riportati per le prestazioni sono riferiti a materiali con una resistenza meccanica di 400 N/mm²; materiali con resistenza meccanica superiore a 400 N/mm² la piegatura è con fattore da 0,5 a 0,75; piegatura alluminio: fattore 1,2. Per piegare acciaio inox sono necessari segmenti temprati

ART.	ACCESSORI OPZIONALI
377 2703	Segmenti (solo barra superiore temprata)

I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati
L'IMMAGINE È PURAMENTE INDICATIVA E PUO' DIFFERIRE DAL PRODOTTO REALE
PRODOTTI CORRELATI:

codice	nome articolo
3772703	SEGMENTI TEMPRATI PER FSBM 1270-20 E - FSBM 1270-20 HS2

