

ARGANI E MORSE

ARGANI A FUNE

USZ

- Per sollevare, tirare e ancorare
- La scocca in alluminio li rende leggeri e maneggevoli
- Utilizzabili verticalmente ed orizzontalmente



USZ 801



USZ 1601



USZ 3201

Modello	USZ 801	USZ 1601	USZ 3201
ART.	617 1608	617 1616	617 1632
DATI TECNICI			
Trazione	t	0,8	1,6
Carico nominale sulla leva	N	383	400
Lunghezza leva	mm	160	200
Ø fune	mm	8,3	11
Lunghezza fune	m	ca. 20	ca. 20
Dimensioni	mm	430x101x240	556x120x270
Peso	kg	14	26,5
			46,5

DOTAZIONE DI SERIE

Leva manuale

Fune da 20 m su bobina con punta e gancio

MORSE GIREVOLI CON GANASCE PER TUBI

VICE

- Morse con apertura frontale, lavorazione di qualità superiore, in acciaio temprato molto resistente
- Ganasce temprate sostituibili
- Guida regolabile per presa parallela
- Ideali per gli idraulici grazie alle ganasce che permettono il fissaggio tubi
- Ampia superficie ad incudine temprata
- Guida vite chiusa che offre una protezione ottimale contro i danni e la sporcizia
- Base girevole di 360° con opzione di arresto
- Verniciate blu con effetto martellato



DOTAZIONE DI SERIE

Piatto girevole

Ganasce

Modello	Vice 100mm	Vice 125mm	Vice 150mm	Vice 175mm
ART.	635 0100	635 0125	635 0150	635 0175
DATI TECNICI				
Larghezza ganasce	mm	100	125	150
Apertura ganasce min-max	mm	102 - 110	125 - 138	152 - 155
Profondità serraggio	mm	66	82	104
Dimensioni incudine	mm	73x58	78x73	90x84
Lunghezza totale	mm	305	355	455
Piattaforma girevole	mm	128	145	165
Ø fori piattaforma girevole	mm	10,3	13,5	14
Peso	kg	8,3	12,4	18,4
				27,4