

Valida fino al 31 MAGGIO 2025\*

\*Salvo esaurimento scorte

## IDROPULITRICI

### AD ACQUA FREDDA

- Pratici supporti per pistola a spruzzo manuale, lancia, tubo flessibile ad alta pressione e cavo elettrico
- Pulisce senza schizzi d'acqua
- Total Stop System (TSS)
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa in alluminio e pistoni in acciaio inox temprato
- Motore monofase con protezione termica

- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione
- Funziona solo in posizione verticale
- Sistema di attacco rapido CLICK-FAST
- Elevata capacità pulente nonostante il design compatto
- Leggera e facile da trasportare e riporre, modello portatile con due ruote e maniglia



#### DOTAZIONE DI SERIE 710 1441

- Pistola a spruzzo
- Lancia con ugello rotante monogetto
- Lancia con ugello multifunzione
- Pulitrice per superfici
- Avvolgitubo con tubo flessibile ad alta pressione da 6 m
- Ugello schiuma



710 1441



#### DOTAZIONE DI SERIE 710 1481

- Pistola a spruzzo manuale
- Lancia con ugello rotante monogetto
- Lancia con ugello multifunzione
- Avvolgitubo bloccabile con tubo flessibile ad alta pressione da 8 m



710 1481

| MODELLO                                     | HDR-K 44-13     | HDR-K 48-15     |
|---|-----------------|-----------------|
| ART.  | <b>710 1441</b> | <b>710 1481</b> |
| <b>DATI TECNICI</b>                         |                 |                 |
| Pressione di lavoro                         | 100 bar         | 125 bar         |
| Pressione massima                           | 135 bar         | 150 bar         |
| Portata massima                             | 440 l/h         | 480 l/h         |
| Temperatura massima                         | 50° C           | 50° C           |
| Lunghezza cavo elettrico                    | 5 m             | 5 m             |
| Potenza motore 230 V ~50 Hz                 | 1,8 kW          | 2,5 kW          |
| Numero giri motore                          | 3.400 rpm       | 2.800 rpm       |
| Lunghezza tubo flessibile ad alta pressione | 6 m             | 8 m             |
| Rinforzo per pressione tubo flessibile      | tessuto         | tessuto         |
| Dimensioni                                  | 420x340x870 mm  | 420x360x930 mm  |
| Peso  | 12,9 kg         | 22,5 kg         |
| <b>OFFERTA €</b>                            |                 |                 |

**PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA**

In sede d'ordine, che sia scritto, telefonico o tramite rappresentante, segnalare che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.