

VENTILATORI CENTRIFUGHI compatti

- Per l'estrazione di polveri, trucioli, fumo, cereali, legno e plastica in particelle, etc
- Alta efficienza grazie al design ottimizzato
- Le ventole curve garantiscono un risparmio energetico e un funzionamento silenzioso.



RV 230



RV 300



RV 305



RV 350

ART.	ACCESSORI OPZIONALI	Lunghezza (m)				OFFERTA €
		RV 230	RV 300	RV 305	RV 350	
626 4355	Set di ruote	X				10,15
626 4356	Set di ruote		X	X	X	16,96
514 2503-2.5	Tubo flessibile in poliuretano Ø 100 mm	X			2,5	45,47
514 2503-5	Tubo flessibile in poliuretano Ø 100 mm	X			5	91,80
514 2503	Tubo flessibile in poliuretano Ø 100 mm	X			10	181,44
514 2509-2.5	Tubo flessibile in poliuretano Ø 125 mm	X	X		2,5	50,11
514 2509-5	Tubo flessibile in poliuretano Ø 125 mm	X	X		5	100,44
514 2509	Tubo flessibile in poliuretano Ø 125 mm	X	X		10	200,88
514 2506-2.5	Tubo flessibile in poliuretano Ø 150 mm		X	X	2,5	60,48
514 2506-5	Tubo flessibile in poliuretano Ø 150 mm		X	X	5	120,96
514 2506	Tubo flessibile in poliuretano Ø 150 mm		X	X	10	243,00
514 2511-2.5	Tubo flessibile in poliuretano Ø 180 mm			X	2,5	76,90
514 2511.5	Tubo flessibile in poliuretano Ø 180 mm			X	5	153,36
514 2511	Tubo flessibile in poliuretano Ø 180 mm			X	10	307,80

MODELLO	RV 230	RV 300	RV 305	RV 350
ART.	626 4230	626 4300	626 4305	626 4350
DATI TECNICI				
Volume d'aria max	888 m³/h	1914 m³/h	2573 m³/h	4212 m³/h
Diametro ventola	230 mm	300 mm	305 mm	350 mm
Velocità uscita aria	32 m/s	41 m/s	41 m/s	46 m/s
Diametro bocchetta aspirazione	100 mm	125 mm	150 mm	180 mm
Diametro bocca d'uscita	125 mm	150 mm	150 mm	180 mm
Potenza motore	0,75 kW	1,5 kW	2,2 kW	3,8 kW
Velocità motore	2850 rpm	2850 rpm	2850 rpm	2850 rpm
Voltaggio ~ 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Rumorosità	80 dB(A)	87 dB(A)	87 dB(A)	89 dB(A)
Classe di protezione	IP54	IP54	IP54	IP54
Peso	15 kg	30 kg	31 kg	50 kg
Dimensioni	475x393x391 mm	600x460x545 mm	600x460x545 mm	677x580x595 mm