

SABBIATRICI

SABBIATRICI

SSK



- Cabina di sabbiatura adatta a diversi tipi di materiali (es. quarzo, sfere in vetro, sfere in plastica, etc)
- Perfetta per pulire o rimuovere la ruggine o la vernice dai metalli di ogni genere (parti di motori, carter, corone, cerniere etc)
- Guanti in lattice di alta qualità fissati saldamente alla struttura
- Fornita di coperchio con finestra di sicurezza e pellicola protettiva, per un'ottima visibilità e per la sicurezza durante il lavoro

- Coperchio e sportello dotati di guarnizioni per proteggere la zona di lavoro dalla polvere
- Piano di appoggio robusto per il posizionamento dei pezzi all'interno della cabina
- Tappo di scarico per la sostituzione dei materiali e tubo di aspirazione con collegamento esterno per aria compressa



SSK 1



SSK 1.5



SSK 2



SSK 2.5

SSK 1

- Sportello facilmente apribile
- Lampada 12V con cavo e interruttore 230 V

SSK 1.5

- Manometro per la regolazione della pressione
- Controllo flusso d'aria tramite comando a pedale
- Sistema integrato di aspirazione con filtro dell'aria sostituibile
- Lampada 12V con cavo e interruttore 230 V

SSK 2

- Grande sportello laterale per carico e scarico
- 2 Uscite di scarico aria e per il collegamento all'aspiratore
- Lampada 12V con cavo e interruttore 230 V

SSK 2.5

- Due grandi porte per il carico e lo scarico su entrambi i lati
- Sistema integrato di aspirazione con filtro dell'aria sostituibile
- Controllo flusso d'aria tramite comando a pedale
- 2 pistole: una fissa ed una mobile
- 2 lampade 230V separate con carter protettivo e pellicola sostituibile, incluse 5 pellicole di ricambio
- Manometro per la regolazione della pressione

NOVITÀ

Modello		SSK 1	SSK 1.5	SSK 2	SSK 2.5	SSK 3.1	SSK 4
ART.		620 4000	620 4010	620 4001	620 4003	620 4005	620 4004
DATI TECNICI							
Volume cabina	l	90	25,4	220	310	360	825
Consumo aria	l/min	200 - 350	196	200 - 350	200 - 350	400 - 800	400 - 800
Pressione d'esercizio	bar	2,8 - 8	5,5 - 7,9	2,8 - 8	4,1 - 8	3,4 - 8	3,4 - 8
Pressione max	bar	8,6	8,5	8,6	8,3	8,6	8,6
Tubo alimentazione aria		3/8"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Dimensione nucleo abrasivo	mm	0,12 - 0,18	0,12 - 0,25	0,12 - 0,25	0,125 - 0,42	0,125 - 0,42	0,125 - 0,42
Dimensioni interne	mm	580x480x300	410x310x200	840x550x360	945x605x605	1160x580x580	1160x870x850
Dimensioni esterne	mm	590x485x490	475x370x370	950x660x1380	960x900x1640	1225x935x1640	1320x1200x1760
Peso	kg	17,25	12,5	48	90	115	160
Peso max supportato dalla griglia interna	kg	10	10	80	120	120	150
Peso max degli agenti di sabbiatura	kg	12	5,45	50	50	75	75
Potenza di aspirazione	m ³ /h	-	-	-	7,9	17,4	17,4
Sistema di scarico del consumo di energia	W	-	-	-	1200	1200	1200
Potenza di aspirazione a vuoto	kPa	-	-	-	8,5	8,5	8,5
Sistema di estrazione del flusso di volume	m ³ /h	-	-	-	156	156	156



SSK 3.1



SSK 4



IMG 1



IMG 2

SSK 3.1-SSK 4

- Grande cofano anteriore apribile verso l'alto per carico e scarico facile e rapido (IMG 1)
- Sistema integrato di aspirazione con filtro dell'aria sostituibile (IMG 2)
- Pistola senza grilletto con controllo del flusso d'aria tramite comando a pedale
- Lampade 230V separate con carter protettivo e pellicola sostituibile, incluse 5 pellicole di ricambio (2 lampade per SSK 3.1 e 4 lampade per SSK 4)
- Manometro per la regolazione della pressione

GRANULOMETRIA UTILIZZABILE		
U.S. mesh	inch - mm	µm
60	0,0098 - 0,250	250
70	0,0083 - 0,210	210
80	0,0070 - 0,177	177
100	0,0059 - 0,149	149
120	0,0049 - 0,125	125

ACCESSORI OPZIONALI

ART.	Descrizione
PER SSK 1	
620 4100	Guanti
620 4101	Pistola sabbiatrice
620 4102	Filtro
620 4103	Pellicola protettiva finestra
620 4104	Finestra
620 4113	Lampada neon
620 4130	Set ugelli ceramici 4/5/6/7 mm
620 4132	Ugello in materiale composito 6 mm
PER SSK 1.5	
620 4160	Guanti
620 4162	Filtro
620 4163	Ugello ceramico 3,5 mm
620 4164	Pellicola protettiva finestra
620 4165	Finestra
620 4166	Lampada neon
PER SSK 2	
620 4101	Pistola sabbiatrice
620 4110	Guanti
620 4111	Pellicola protettiva finestra
620 4112	Finestra
620 4113	Lampada neon
620 4130	Set ugelli ceramici 4/5/6/7 mm
620 4132	Ugello in materiale composito 6 mm

DOTAZIONE DI SERIE SSK 1 / 2 / 3.1 / 4

Pistola di alta qualità con 4 ugelli in ceramica (4/5/6/7 mm)

5 Pellicole di protezione finestra

DOTAZIONE DI SERIE SSK 2.5

Pistola di alta qualità con 4 ugelli in ceramica (2x6 mm, 2x7 mm)

5 Pellicole di protezione finestra

DOTAZIONE DI SERIE SSK 1.5

3 Ugelli in ceramica (3,5 mm)

3 Pellicole di protezione finestra

ACCESSORI OPZIONALI

ART.	Descrizione
PER SSK 2.5	
620 4101	Pistola sabbiatrice
620 4105	Pistola sabbiatrice
620 4120	Guanti
620 4111	Pellicola protettiva finestra
620 4122	Finestra
620 4123	Filtro
620 4125	Finestra protettiva per lampada
620 4126	Pellicola protettiva per illuminazione
620 4127	Lampada neon
620 4130	Set ugelli ceramici 4/5/6/7 mm
620 4132	Ugello in materiale composito 6 mm
PER SSK 3.1	
620 4120	Guanti
620 4111	Pellicola protettiva finestra
620 4122	Finestra
620 4123	Filtro
620 4124	Pistola sabbiatrice
620 4125	Finestra protettiva per lampada
620 4126	Pellicola protettiva per illuminazione
620 4127	Lampada neon
620 4131	Set ugelli ceramici 2x6 mm / 2x7 mm
620 4133	Ugello in carburo di boro 6 mm
620 4134	Ugello in carburo di boro 7 mm
PER SSK 4	
620 4120	Guanti
620 4124	Pistola sabbiatrice
620 4123	Filtro
620 4151	Pellicola protettiva finestra
620 4150	Finestra
620 4152	Lampada neon
620 4154	Finestra protettiva per lampada
620 4153	Pellicola protettiva per illuminazione
620 4131	Set ugelli ceramici 2x6mm / 2x7 mm
620 4133	Ugello in carburo di boro 6 mm
620 4134	Ugello in carburo di boro 7 mm