



Nothing but **HEAVY DUTY.**®

M18 CHIWF34

Avvitatore ad impulsi ad alta coppia M18 FUEL™ attacco ¾" F

Features

- L'avvitatore ad impulsi M18 FUEL™ da ¾ F ad alta coppia eroga fino a 1016 Nm di coppia in avvitatura e fino a 1626 Nm in svitatura
- Il sistema di controllo della velocità Milwaukee® DRIVE CONTROL™ consente all'utilizzatore di selezionare la velocità più adatta per il tipo di applicazione richiesta
- Motore senza spazzole Milwaukee® POWERSTATE™ fornisce fino al 25% in più di potenza e presenta una durata superiore
- Elettronica intelligente REDLINK PLUS™ consente la massima protezione della batteria e del motore contro il sovraccarico
- La batteria REDLITHIUM-ION™ eroga fino 2.5 volte più autonomia, fino al 20% di potenza in più e presenta una durata della batteria maggiore
- Controllo individuale delle celle della batteria per massimizzare l'autonomia e aumentare la durata della vita della batteria
- Attacco da ¾ quadro con anello di frizione
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED
- Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M18™





Nothing but **HEAVY DUTY.**®

RANGE SPEC (1)	M18 CHIWF34-0	M18 CHIWF34-502X
By technology new	Fuel	Fuel
Capacità batteria (Ah)	-	5.0
Codice prodotto	4933446261	4933448415
Coppia di serraggio max (Nm)	508 / 1016	508 / 1016
Coppia in svitatura max (Nm)	1626	1626
Fornibile in	-	Valigetta HeavyDuty
Frequenza del colpo (colpi/min)	0 - 1700 / 0 - 2300	0 - 1700 / 0 - 2300
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3	3
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3	3
Incertezza vibrazioni avvitatura (m/s ²)	1.5	1.5
Livello di potenza sonora (dB(A))	105.4	105.4
Livello di pressione sonora (dB(A))	94.4	94.4
N.ro batterie in dotazione	0	2
Peso con il pacco batteria (kg)	-	3.3
Tempo di ricarica batteria	-	59 min
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1200 / 0 - 1700	0 - 1200 / 0 - 1700
Vibrazioni avvitatura (m/s ²)	14.88	14.88
Voltaggio (V)	18	18