



BOLT™ 200 Blue Vented ELMETTI BOLT™200

- Calotta in Lexan - materiale ultra resistente agli impatti.
- Il Sistema BOLT™ – garantisce la compatibilità tra tutti gli accessori disponibili.
- Sistema di regolazione taglia a cricchetto: da 52 - a 68 cm.
- Tecnologia della schiuma: fornisce protezione agli impatti, indipendentemente da dove avviene l'urto.
- Versione non ventilata certificata EN 50365 - Elmetti elettricamente isolanti per l'utilizzo su installazioni a bassa tensione.
- Fascia antisudore premium traspirante, lavabile e sostituibile.
- Fodera a corona premium traspirante, lavabile e sostituibile.
- Versione ventilata fornita con un sottogola certificato EN 12492 (identificato con colore rosso).
- Versione non ventilata fornita con un sottogola certificato EN 397 (identificato con colore grigio)
- Certificato secondo EN 397:2012 con requisiti opzionali: resistenza a temperature estreme - 40°C (versione ventilata e non ventilata), deformazione laterale (versione ventilata e non ventilata).
- Versione ventilata certificata secondo EN 12492:2012. La versione non ventilata fornisce protezione in conformità alla norma EN12492: 2012 ad eccezione del punto 4.1.4.
- Regolazione Taglia: 52 - 68 cm.
- 8 colori disponibili con finitura opaca.



Article Number	4932480651
Classificazione	EN 397; LD; Extreme Temperature -40°C; EN 12492
Colore	Blu