



## BOLT™ 200 White Unvented ELMETTI BOLT™200

- Calotta in Lexan - materiale ultra resistente agli impatti.
- Il Sistema BOLT™ – garantisce la compatibilità tra tutti gli accessori disponibili, con un sistema di fissaggio facile ed intuitivo. Ampia versatilità.
- Sistema di regolazione taglia a cricchetto estremamente comodo.
- Sospensione in schiuma che fornisce protezione agli impatti, indipendentemente da dove avviene l'urto.
- Sospensione interna in schiuma completata da una fodera a corona per un maggiore comfort.
- Fascia antisudore premium traspirante, lavabile e sostituibile.
- Fodera a corona premium traspirante, lavabile e sostituibile.
- Versione ventilata fornita con un sottogola certificato EN 12492 (identificato con colore rosso).
- Versione non ventilata fornita con un sottogola certificato EN 397 (identificato con colore grigio).
- Certificato secondo EN 397:2013 con requisiti opzionali: resistenza a temperature estreme -40°C (versione ventilata e non ventilata), deformazione laterale (versione ventilata e non ventilata), isolamento elettrico 440 V c.a. (solo versione non ventilata).
- Versione ventilata certificata secondo EN 12492:2012. La versione non ventilata fornisce protezione in conformità alla norma EN12492: 2012 ad eccezione del punto 4.1.4.
- Regolazione taglie: da 52 - a 68 cm.
- 8 colori disponibili con finitura opaca: bianco, giallo, arancione, rosso, nero, verde, blu e giallo ad alta visibilità.



Article Number	4932479252
Classificazione	EN 397; LD; Electrical insulation 440 V a.c.; Extreme temperature -40°C; EN 12492; except clause 4.1.4
Colore	Bianco