

Punte diamantate a secco DIAMOND MAX™

Le punte diamantate sono state sviluppate appositamente per i professionisti che hanno bisogno di perforare materiali estremamente duri come piastrelle in porcellana / gres / cava, ghisa o fibra di vetro dove è sempre più difficile lavorare con punte tradizionali. Queste punte garantiscono prestazioni eccellenti e durata superiore anche nei materiali più difficili.

Utilizzo a secco: queste punte diamantate non richiedono l'uso di acqua per il raffreddamento.

Filetto M14. Possono essere montate direttamente sulle smerigliatrici.

Fori precisi e puliti: praticare fori senza crepe sul perimetro.

Vita utile: per garantire la massima performance in durata, è stato utilizzato un diamante di qualità e una saldatura resistente per garantire un taglio veloce e la migliore durata.

Durata: corpo in lega resistente che non si piega o si deforma facilmente.

Facile espulsione dei detriti: slot di espulsione di dimensioni maggiori per una migliore leva.



Ø (mm)	Ricezione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
5	M14	1	1	4932471758	4058546296575	25,00	30,50
6	M14	1	1	4932471759	4058546296582	27,50	33,55
8	M14	1	1	4932471760	4058546296599	30,00	36,60
10	M14	1	1	4932471761	4058546296605	31,30	38,19
12	M14	1	1	4932471762	4058546296612	33,80	41,24
14	M14	1	1	4932471763	4058546296629	35,00	42,70
16	M14	1	1	4932471764	4058546296636	37,50	45,75
18	M14	1	1	4932478276	4058546344535	30,00	36,60
20	M14	1	1	4932478277	4058546344542	32,50	39,65
32	M14	1	1	4932478279	4058546344566	45,00	54,90
35	M14	1	1	4932478280	4058546344573	47,50	57,95
40	M14	1	1	4932478281	4058546344580	50,00	61,00
44	M14	1	1	4932478282	4058546344597	52,50	64,05
51	M14	1	1	4932478283	4058546344603	55,00	67,10
55	M14	1	1	4932478284	4058546344610	57,50	70,15
68	M14	1	1	4932478285	4058546344627	58,75	71,68
75	M14	1	1	4932478286	4058546344634	62,50	76,25
102	M14	1	1	4932478287	4058546344641	75,00	91,50

Set punte diamantate a secco
DIAMOND MAX™ 4 pz

①	Ø 6, 8, 10, 14 mm	4	1	4932471863	4058546297626	110,00	134,20
---	-------------------	---	---	------------	---------------	--------	--------

Come usarle:

1. Punte diamantate si innestano direttamente sulla smerigliatrice angolare con filettatura M14. Applicare il blocco dell'albero sulla smerigliatrice e avvitare direttamente le punte, serrare a fondo con una chiave inglese. Se si monta la punta del trapano sulla lucidatrice MILWAUKEE®, montare l'adattatore 4932472090 sull'utensile, quindi avvitare la punta sull'adattatore. Stringere saldamente con una chiave inglese.
2. Se la piastrella non è fissata su una parete o sul pavimento, assicurarsi che sia fissata saldamente con un morsetto.
3. Accendere l'utensile alla massima velocità, Avvicinare l'utensile alla piastrella con la punta inclinata 20-30 ° con una leggera pressione per evitare di pattinare sulla piastrella. Una volta che la punta del trapano inizia a tagliare nella piastrella e forma una scanalatura, sollevare gradualmente il trapano in modo che sia orizzontale (90 °) con la piastrella.
4. Applicare una leggera pressione e un movimento circolare oscillante durante il taglio per massimizzare la durata dell'utensile.
5. Quando si taglia materiale più spesso di 10 mm, per ottimizzare la durata sollevare il trapano dal foro ogni 5 secondi e lasciar raffreddare la punta nell'aria prima di continuare l'applicazione.

Descrizione	Attacco	Tipologia attacco	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
② Adattatore per punte con attacco M14 per poterle montare su lucidatrice MILWAUKEE®	M9 x 0.75	M14	1	1	4932472090	4058546324865	11,30	13,79
③ Adattatore per M12FDGA/ FDGS	M16 x 1.0	M14	1	1	4932472265	4058546339111	19,90	24,28



Applicazioni

Piastrelle in ceramica – tutti i tipi morbidi e duri Porcellana/Gres/ranito/Terrazzo/Pietra artificiale/Terracotta/Agglomerati/Smaltati

Ghisa

Fibra di vetro/GRP

(vetro rinforzato con plastica/Plexiglas)

