

Sistema FIXTEC per corone diamantate

La gamma MILWAUKEE® ha brevettato di appositi adattatori FIXTEC per permettere di cambiare le corone diamantate in pochi secondi senza l'uso di chiavi.

La lamentela più comune con i sistemi esistenti è che la corona si blocca sulla macchina rendendo sempre più difficile da rimuoverla, anche con l'ausilio di chiavi. Tuttavia, con la nuova soluzione MILWAUKEE® FIXTEC questo problema è ormai superato, perché le corone possono essere svitate, rimosse e cambiate semplicemente a mano senza la necessità di chiavi.

Gli adattatori FIXTEC sono disponibili con o senza assorbimento di polveri.

Passato



Presente



Soluzione FIXTEC

Rotore Clean-Line FIXTEC - con sistema di aspirazione

Rotore Clean-Line FIXTEC è adatto a corone diamante con attacco 1 1/4" UNC. Il vantaggio addizionale è quello che assorbindo istantaneamente le polverini eccesso, aumentando la velocità di foratura e aumentando la vita utile della corona diamantata.

Descrizione	Attacco	Attacco	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
② Rotore Clean-Line FIXTEC (CLR).	M18 x 2,5	1 1/4" UNC	1	1	4932352172	4002395368242	356,70	435,17



Rotore FIXTEC - senza sistema di aspirazione

Rotore FIXTEC - adatto a corone diamantate con filettatura M16. La punta di centraggio è una punta standard SDS-plus.

Descrizione	Attacco	Attacco	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
M18 x 2,5	M16	1	1	4932399174	4002395357819	113,80	138,84	
Adattatori FIXTEC:								
11 mm Hex	M16	1	1	4932399220	4002395358342	121,00	147,62	

