

DGL 30 E | Smerigliatrice diritta con velocità variabile



- Gambo lungo ideale per lavorare in punti difficilmente raggiungibili.
- Avviamento morbido.
- Controllo elettronico della velocità.
- Velocità a vuoto 30.000 g/min.
- Scatola ingranaggi in metallo, con doppi cuscinetti lungo l'asse dell'albero.
- Distacco automatico delle spazzole.
- Fornita con chiavetta SW 17 / SW 15, cavo 4 m e attacco 6 mm.

DGL 30 E	
Diametro max disco abrasivo (mm)	40
Diametro smerigliatura max (mm)	20
Dimensione colletto (mm)	6
Equipaggiamento standard	Cavo da 4 m, chiavetta sw 17 / sw 15, attacco da 6 mm
Fornibile in	-
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Incertezza vibrazioni in smerigliatura (m/s ²)	1.5
Livello di potenza sonora (dB(A))	101
Livello di pressione sonora (dB(A))	90
Peso (Kg)	1.9
Potenza (W)	600
Velocità a vuoto (giri/min)	10.000 - 30.000
Vibrazioni in smerigliatura (m/s ²)	14

