



ELMETTI BOLT™200



CARATTERISTICHE

- Calotta in Lexan - materiale ultra resistente agli impatti.
- Il Sistema BOLT™ – garantisce la compatibilità tra tutti gli accessori disponibili.
- Sistema di regolazione taglia a cricchetto: da 52 - a 68 cm.
- Tecnologia della schiuma: fornisce protezione agli impatti, indipendentemente da dove avviene l'urto.
- Versione non ventilata certificata EN 50365 - Emetti elettricamente isolanti per l'utilizzo su installazioni a bassa tensione.
- Fascia antisudore premium traspirante, lavabile e sostituibile.
- Fodera a corona premium traspirante, lavabile e sostituibile.

INFORMAZIONI TECNICHE

Codice prodotto 4932479252

Quantità confezione 1

ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO

L'elmetto deve essere trasportato in un imballaggio sufficientemente robusto per evitare danni accidentali alla calotta o al sottogola. Conservare in un'apposita custodia e/o in un armadio chiuso per evitare l'esposizione prolungata alla luce solare, al freddo, all'umidità, ai fumi di scarico, etc. Temperatura di stoccaggio: da +5°C a +35°C. Umidità di stoccaggio: < 85%.

Disclaimer

Information present within this sheet was correct at the date of issue.

STAY SAFE. 
STAY PRODUCTIVE.

Techtronic Industries GmbH

71364 Winnenden
Germany

it.milwaukeetool.eu



ELMETTI BOLT™200



ISTRUZIONI PER L'USO

Prima e dopo ogni utilizzo, ispezionare la calotta, la fodera a sospensione interna ed il rivestimento da: rotture, crepe, scolorimento, aspetto calcareo qualsiasi altra condizione insolita. Se esiste una di queste condizioni, sostituire immediatamente l'elmetto, poiché queste condizioni possono indicare che il DPI ha perso la sua capacità di proteggere da urti, penetrazioni e / o scosse elettriche.

PERIODO DI OBSOLESCENZA

10 anni dalla data di produzione o 5 anni dalla data del primo utilizzo.

Disclaimer

Information present within this sheet was correct at the date of issue.

STAY **SAFE.** 
STAY **PRODUCTIVE.**

Techtronic Industries GmbH

71364 Winnenden
Germany

it.milwaukeetool.eu