



GUANTI SPALMATI IN NITRILE A RETE CAT. TAGLIO C



Categoria di taglio C



Smartswipe



Comfort



Traspirabilità

CARATTERISTICHE

- Offre maggiore protezione al taglio e all'abrasione, durante la filettatura tubi e spelatura cavi etc...
- Eccellenti prestazioni di presa, il rivestimento in nitrile a rete offre prestazioni migliori rispetto ad altri materiali.
- Resistenza alla perforazione superiore dai materiali affilati.
- Palmo e punta delle dita SMARTSWIPE™: consente l'uso di dispositivi touchscreen senza rimuovere i guanti.
- Certificazione Europea per la protezione meccanica: EN ISO 21420, EN388:2016 (4343C)

INFORMAZIONI TECNICHE

Resistenza al taglio C

Codice colore Nero

Materiale

Nylon, PE Blend, fibra di vetro, spandex. Rivestimento: Nitrile

Calibro (in)

15

Descrizione

Guanti di resistenza al taglio 3/C - disponibili dalla taglia 7/S alla 11/XXL

ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO

Conservare nella sua confezione originale, in condizioni normali di temperatura e umidità e in locali puliti, coperti e ventilati. I guanti possono essere utilizzati fuori dalla confezione 5 anni dopo la data di produzione, stampata sul guanto. La durata del guanto in uso si basa sull'usura e sull'abrasione. Temperatura di stoccaggio: da -5°C a 35°C. Umidità di stoccaggio: 20% -75%

Disclaimer

Information present within this sheet was correct at the date of issue.

Techtronic Industries GmbH

71364 Winnenden
Germany

it.milwaukeetool.eu

**STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.**™



GUANTI SPALMATI IN NITRILE A RETE CAT. TAGLIO C



ISTRUZIONI PER L'USO

Non indossare guanti in prossimità di parti rotanti di macchine (lame di seghe, trapani, etc.). Rischio di impigliamento! Il prodotto non protegge da sostanze chimiche, manipolazione di oggetti caldi o freddi, oggetti molto appuntiti che colpiscono le mani con grande forza o velocità. Se il livello di rischio strappo è ≥ 1 non utilizzare vicino a macchinari rotanti. Questo prodotto è progettato per ridurre al minimo il rischio / fornire protezione contro i rischi meccanici.

PERIODO DI OBSOLESCENZA

I guanti, una volta aperti dalla confezione, possono essere utilizzati per 5 anni dopo la loro data di produzione presente sul guanto. La vita utile del guanto dipende dal livello di usura e abrasione.

Disclaimer

Information present within this sheet was correct at the date of issue.

STAY **SAFE.** 
STAY **PRODUCTIVE.**

Techtronic Industries GmbH

71364 Winnenden
Germany

it.milwaukeetool.eu