



## GUANTI DA LAVORO DEMOX



Comfort



Rinforzato con  
Armortex



Traspirabilità

### CARATTERISTICHE

- Guanti versatili e confortevoli.
- Palmo e punta delle dita rinforzati in ARMORTEX™: maggiore durata e protezione della mano.
- SMARTSWIPE™ : consente l'utilizzo di dispositivi touch screen senza rimuovere i guanti.
- Protezione sulle nocche: l'imbottitura in TPR fornisce protezione sulle nocche.
- Fodera traspirante in tri-cot: offre il massimo comfort e traspirabilità.
- Pollice in spugna: per asciugare il sudore dalla fronte.
- Chiusura a strappo per una vestibilità sicura.

### INFORMAZIONI TECNICHE

#### Resistenza al taglio A

#### Codice colore N/A

#### Materiale

Palmo: pelle sintetica, PU con motivo a pois. Dorso: tessuto poliestere/elastan. Nocca: TPR

#### Descrizione

Guanti da lavoro DemoX - Disponibili dalla taglia 7/S alla 11/XXL

### ISTRUZIONI PER LA CURA



NON STIRARE



NON USARE CANDEGGINA



NON ASCIUGARE IN  
ASCIUGATRICE

STAY **SAFE.**  
**STAY PRODUCTIVE.**™

#### Disclaimer

Information present within this sheet was correct at the date of issue.

Techtronic Industries GmbH

71364 Winnenden  
Germany

[it.milwaukeetool.eu](http://it.milwaukeetool.eu)



## GUANTI DA LAVORO DEMOX



### ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO

Conservare nella sua confezione originale, in condizioni normali di temperatura e umidità e in locali puliti, coperti e ventilati. I guanti possono essere utilizzati fuori dalla confezione 5 anni dopo la data di produzione, stampata sul guanto. La durata del guanto in uso si basa sull'usura e sull'abrasione. Temperatura di stoccaggio: da -5°C a 35°C. Umidità di stoccaggio: 20% -75%

### ISTRUZIONI PER L'USO

Non indossare guanti in prossimità di parti rotanti di macchine (lame di seghe, trapani, etc.). Rischio di impigliamento! Il prodotto non protegge da sostanze chimiche, manipolazione di oggetti caldi o freddi, oggetti molto appuntiti che colpiscono le mani con grande forza o velocità. Se il livello di rischio strappo è  $\geq 1$  non utilizzare vicino a macchinari rotanti. Questo prodotto è progettato per ridurre al minimo il rischio / fornire protezione contro i rischi meccanici.

### PERIODO DI OBSOLESCENZA

I guanti, una volta aperti dalla confezione, possono essere utilizzati per 5 anni dopo la loro data di produzione presente sul guanto. La vita utile del guanto dipende dal livello di usura e abrasione.

#### Disclaimer

Information present within this sheet was correct at the date of issue.

**STAY SAFE.**   
**STAY PRODUCTIVE.**

Techtronic Industries GmbH

71364 Winnenden  
Germany

[it.milwaukeetool.eu](http://it.milwaukeetool.eu)