



GUANTI IMPACT PRO CAT. TAGLIO C



Categoria di taglio C



Resistenza agli impatti



Smartswipe



Resistenza alla perforazione & presa ottimizzata

CARATTERISTICHE

- Il materiale resistente sul dorso della mano e sulle dita riduce e assorbe gli urti.
- Rivestimento in nitrile rinforzato con protezione aggiuntiva tra pollice e indice.
- Eccellenti prestazioni di presa: il rivestimento in nitrile funziona meglio di altri materiali a temperature estreme e superfici oleose.
- Palmo e punta delle dita SMARTSWIPE™: consente l'utilizzo di dispositivi touch screen senza rimuovere i guanti.
- Certificazione europea per la protezione dal taglio, inclusi test di impatto e protezione dal calore: EN ISO 21420, EN388:2016 (4343CP), EN 407 (X1XXX).

INFORMAZIONI TECNICHE

Resistenza al taglio C

Codice colore Nero

Materiale

Fibra PE, fibra di poliestere, nylon, fibra di vetro, fibra elastica.
Rivestimento: nitrile. Rinforzo: nitrile. Protezione dagli urti: TPR

Calibro (in) 15

ISTRUZIONI PER LA CURA



LAVARE A 40°C GRADI



NON STIRARE



NON USARE CANDEGGINA



NON ASCIUGARE IN ASCIUGATRICE

Disclaimer

Information present within this sheet was correct at the date of issue.

Techtronic Industries GmbH

71364 Winnenden
Germany

it.milwaukeetool.eu

STAY **SAFE.**
STAY PRODUCTIVE.™



GUANTI IMPACT PRO CAT. TAGLIO C



ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO

Conservare nella sua confezione originale, in condizioni normali di temperatura e umidità e in locali puliti, coperti e ventilati. I guanti possono essere utilizzati fuori dalla confezione 5 anni dopo la data di produzione, stampata sul guanto. La durata del guanto in uso si basa sull'usura e sull'abrasione. Temperatura di stoccaggio: da -5°C a 35°C. Umidità di stoccaggio: 20% -75%

ISTRUZIONI PER L'USO

Non indossare guanti in prossimità di parti rotanti di macchine (lame di seghe, trapani, etc.). Rischio di impigliamento! Il prodotto non protegge da sostanze chimiche, manipolazione di oggetti caldi o freddi, oggetti molto appuntiti che colpiscono le mani con grande forza o velocità. Se il livello di rischio strappo è ≥ 1 non utilizzare vicino a macchinari rotanti. Questo prodotto è progettato per ridurre al minimo il rischio / fornire protezione contro i rischi meccanici.

PERIODO DI OBSOLESCENZA

I guanti, una volta aperti dalla confezione, possono essere utilizzati per 5 anni dopo la loro data di produzione presente sul guanto. La vita utile del guanto dipende dal livello di usura e abrasione.

Disclaimer

Information present within this sheet was correct at the date of issue.

STAY SAFE. 
STAY PRODUCTIVE.

Techtronic Industries GmbH

71364 Winnenden
Germany

it.milwaukeetool.eu