



GUANTI PAD PRO CAT. TAGLIO D



18 Aghi



Traspirabilità



Comfort

CARATTERISTICHE

- L'imbottitura in neoprene sul palmo offre un comfort extra.
- Finezza del filato 18 Aghi per una maggiore destrezza delle mani.
- Protezione delle nocche: l'imbottitura in TPR garantisce protezione alle nocche.
- Rivestimento in nitrile rinforzato tra pollice e dita e maggiore resistenza alla perforazione per una maggiore durata.
- SMARTSWIPE™ sul palmo e sulla punta delle dita: consente di utilizzare i dispositivi touch screen senza dover togliere i guanti.
- Certificazione europea per la protezione antitaglio: EN ISO 21420, EN388:2016 (4X42D), EN 407 (X1XXXX).

INFORMAZIONI TECNICHE

Resistenza al taglio D

Codice colore Grigio

Materiale

Fibra PE, Nylon, Spandex. Rivestimento: Nitrile. Rinforzo: Nitrile

Calibro (in)

ISTRUZIONI PER LA CURA



LAVARE A 40°C GRADI



NON USARE CANDEGGINA



NON STIRARE



NON ASCIUGARE IN
ASCIUGATRICE

STAY **SAFE.** 
STAY **PRODUCTIVE.**

Disclaimer

Information present within this sheet was correct at the date of issue.

Techtronic Industries GmbH

71364 Winnenden
Germany

it.milwaukeetool.eu



GUANTI PAD PRO CAT. TAGLIO D



ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO

Conservare nella sua confezione originale, in condizioni normali di temperatura e umidità e in locali puliti, coperti e ventilati. I guanti possono essere utilizzati fuori dalla confezione 5 anni dopo la data di produzione, stampata sul guanto. La durata del guanto in uso si basa sull'usura e sull'abrasione. Temperatura di stoccaggio: da -5°C a 35°C. Umidità di stoccaggio: 20% -75%

ISTRUZIONI PER L'USO

Non indossare guanti in prossimità di parti rotanti di macchine (lame di seghe, trapani, etc.). Rischio di impigliamento! Il prodotto non protegge da sostanze chimiche, manipolazione di oggetti caldi o freddi, oggetti molto appuntiti che colpiscono le mani con grande forza o velocità. Se il livello di rischio strappo è ≥ 1 non utilizzare vicino a macchinari rotanti. Questo prodotto è progettato per ridurre al minimo il rischio / fornire protezione contro i rischi meccanici.

PERIODO DI OBSOLESCENZA

I guanti, una volta aperti dalla confezione, possono essere utilizzati per 5 anni dopo la loro data di produzione presente sul guanto. La vita utile del guanto dipende dal livello di usura e abrasione.

Disclaimer

Information present within this sheet was correct at the date of issue.

STAY SAFE. 
STAY PRODUCTIVE.

Techtronic Industries GmbH

71364 Winnenden
Germany

it.milwaukeetool.eu