

M12 FROS2.5-0

LEVIGATRICE PALMARE ROTO ORBITALE 150MM CON ORBITA 2.5 MM M12 FUEL™

- Motore ad alte prestazioni: da 6.400 a 24.000 corse a al minuto per una più rapida rimozione del materiale
- Levigatrice con orbita 2.5 mm: perfetta in ambito carrozzeria per applicazione del fondo riempitivo (primer) e della finitura finale
- Rotella laterale regolabile con 8 velocità, per raggiungere la velocità più corretta a seconda delle diverse applicazioni
- Design compatto ed ergonomico per lavorare senza fatica
- Leggerissima: solo 0.95 kg e 1.35 kg con batteria M12™ HIGH OUTPUT™ da 5.0 Ah (M12 HB5)
- Di addio al fastidioso cambio di platorello con le chiavi: cambio senza attrezzi, in meno di 2 secondi, azionando una leva
- Attacco per aspiratore montabile sia sul lato destro che su quello sinistro, per utilizzo per destrimani e mancini
- Platorello universale a velcro per facile sostituzione delle carte abrasive
- Adattatore per aspiratore in dotazione, compatibile con tutti gli aspiratori MILWAUKEE® e con tubi di diametro 32 mm, 47,5 mm e 63,5 mm (1.25", 1.875" e 2.5")
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettrotensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®



REDLITHIUM™

Velocità a vuoto (giri/min)	3,200 - 12,000
Diametro dell'orbita (mm)	2.5
Dimensione foglio (mm)	150
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	6,400 - 24,000
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.4 (M12 HB5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933493647