

**M18 FUEL™**

M18 ONEFIW2FC12-OX

AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO M18 FUEL™ CON CONTROLLO DI COPPIA TORQUE-SENSE™ E ONE-KEY™ ATTACCO 1/2" F

- La tecnologia TORQUE-SENSE™ garantisce controllo e ripetitività della coppia grazie ai sensori e all'applicazione di algoritmi di machine learning. Può essere impostata la coppia in un range da 67 a 203 Nm*
- Il sistema per la riduzione degli errori TORQUE-SENSE™ permette lo spegnimento quando la batteria è scarica, la prevenzione dei doppi colpi e il rilevamento del rilascio anticipato del grilletto. Si può inoltre bloccare la direzione Avanti/Dietro, programmare i colori dei LED ed infine impostare il timer di controllo della coppia.
- L'installazione dell'utensile sulla piattaforma ONE-KEY™ è tre volte più veloce
- La luce LED indica se l'avvitatura è andata a buon fine. Ogni volta che si preme il grilletto, il dato viene registrato nel sistema ONE-KEY™ per poi essere scaricato in un report personalizzabile
- Il software della macchina è predisposto per poter essere aggiornato in futuro
- Lo slot della batteria è stato rinforzato incrementando la resistenza e la durata nel tempo
- I tre LED permettono di illuminare perfettamente l'area di lavoro
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
- Incertezza della misurazione +-5%, limite di ripetibilità <=15%

**REDLITHIUM™**

Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1,125/ 0 - 1,525/ 0 - 1,850/ 0 - 2,325
Frequenza del colpo (colpi/min)	0 - 1,650/ 0 - 2,475/ 0 - 3,000/ 0 - 3,500
Diametro max bullone	M22
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933493412