

M18 CAG125XPDB-502X | Smerigliatrice angolare M18 FUEL™ 125mm con freno motore



- Il motore senza spazzole Milwaukee® POWERSTATE™ ha una durata fino a 10 volte superiore e presenta fino al doppio dell'autonomia in smerigliatura.
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico.
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria.
- Funzione RAPIDSTOP™ per una velocità di blocco del disco senza eguali: meno di 2 secondi.
- Interruttore a paletta senza blocco e funzione Line Lock Out contro il riavvio accidentale.
- Stessa coppia conica impiegata sulle smerigliatrici performanti a filo.
- Impugnatura sottile ed ergonomica con interruttore a paletta.

M18 CAG125XPDB-502X	
Blocco riavvio accidentale	Si
Capacità batteria (Ah)	5.0
Diametro disco (mm)	125
Equipaggiamento standard	Calotta di protezione, impugnatura AVS, flangia FIXTEC, 2 griglie
Filettatura albero	M 14
Fornibile in	Valigetta HeavyDuty
Incetenza livello di potenza sonora misurato (dB(A))	3
Incetenza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Incetenza vibrazioni in levigatura (m/s²)	1.5
Incetenza vibrazioni in smerigliatura (m/s²)	1.5
Interruttore	Interruttore a paletta
Livello di potenza sonora misurato (dB(A))	89.9
Livello di pressione sonora (dB(A))	78.9
N.ro batterie in dotazione	2
Peso con il pacco batteria (kg)	2.7
Profondità di taglio max (mm)	33
Tempo blocco disco (s)	< 2
Tempo di ricarica batteria	59 min
Tipo batteria	Li-ion
Velocità a vuoto (giri/min)	8500
Vibrazioni in levigatura (m/s²)	2.15
Vibrazioni in smerigliatura (m/s²)	4.61
Voltaggio (V)	18