

Disco al carburo

NUOVO

Lama al carburo, utilizzabile per il taglio di legno, plastica e cartongesso.

Ø (mm)	Spessore (mm)	Alesaggio (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
76	1	10	1	1	4932464716	4058546226619	10,50	12,81



Dischi lamellari CERA TURBO



I dischi CERA TURBO sono fino al 50% più veloci nella rimozione del materiale.

Fino a 2 volte più duraturo – permette di utilizzare il disco fino in fondo.

Ceramica per tutti i materiali: Acciaio, Acciaio INOX, Bronzo, Titanio, Alluminio

Rimozione e finitura in un passaggio. Risparmio di tempo/costi > efficienza, il disco lamellare G40/60 ha la capacità di rimuovere una quantità di materiale pari al disco con G40, ma lascia la superficie trattata come se fosse stato utilizzato il disco G60;

Platorello Auto-Riducente, fino a 2 volte più duraturo – permette di utilizzare il disco fino in fondo. Platorello in fibra naturale che consente basse vibrazioni e rumori, no polveri nocive ed ecologico. Platorello flessibile che si adatta perfettamente al pezzo da trattare.

Basso sviluppo di calore: no alterazione del metallo, molto importante in applicazioni su acciaio e alluminio

Made in Germany. Velocità ideale di sgrossatura: Ø 115 mm: 7.000-8.000 giri/min Ø 125 mm: 6.000-7.000 giri/min

Applicazioni: Materiali ferrosi, materiali NON ferrosi (alluminio, titanio, ecc.), acciaio Inox V2A (1.4301) / V4A (1.4401).

Tipo	Diametro disco (mm)	Grana	Alesaggio (mm)	Platorello	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	
50	SLC 50 / 115	115	Multigrana 40/60	22,2	Fibra naturale	1	10	4932430407	4002395380688	4,40	5,37
	SLC 50 / 125	125	Multigrana 40/60	22,2	Fibra naturale	1	10	4932430408	4002395380695	5,00	6,10

Ordinabile solo ed esclusivamente in confezione da 10 pezzi. Quantità minima ordinabile è di 10 pezzi o multipli di 10 (10, 20, 30, ...) di ogni referenza



Alta qualità della grana Zirconio con lunga durata su materiali ferrosi e acciaio Inox

Platorello Auto-Riducente, fino a 2 volte più duraturo – permette di utilizzare il disco fino in fondo

Platorello in fibra naturale che consente basse vibrazioni e rumori, no polveri nocive ed ecologico

Platorello flessibile che si adatta perfettamente al pezzo da trattare.

Basso sviluppo di calore: no alterazione del metallo, molto importante in applicazioni su acciaio e alluminio

Made in Germany

Velocità ideale di sgrossatura: Ø 115 mm: 7.000-8.000 giri/min Ø 125 mm: 6.000-7.000 giri/min

Applicazioni: Materiali ferrosi, acciaio Inox V2A (1.4301) / V4A (1.4401).

Tipo	Diametro disco (mm)	Grana	Alesaggio (mm)	Platorello	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	
50	SL 50 / 115	115	80	22,2	Fibra naturale	1	10	4932430412	4002395380732	3,30	4,03
	SL 50 / 115	115	120	22,2	Fibra naturale	1	10	4932430413	4002395380749	3,30	4,03
	SL 50 / 125	125	80	22,2	Fibra naturale	1	10	4932430414	4002395380756	3,80	4,64
	SL 50 / 125	125	120	22,2	Fibra naturale	1	10	4932430415	4002395380763	3,80	4,64

Ordinabile solo ed esclusivamente in confezione da 10 pezzi.

Quantità minima ordinabile è di 10 pezzi o multipli di 10 (10, 20, 30, ...) di ogni referenza.

