

Punte corte per metallo rettificate HSS-G - DIN 1897 - conf. da 5 e 10 pezzi

Punte rettificate in HSS secondo lo standard DIN 1897.

Affilatura Split (autocentrante) DIN 1412 C.

Taglienti 118°. Tolleranza h8. Elica di tipo N inclinazione di 20° - 30°

Taglienti affilati, massima precisione del foro. Superficie/Colore: argento lucido.


Eccellente concentricità. Maggiore velocità rimozione truciolo, minor sforzo.

Eccellente concentricità. Applicazione: adatto per la perforazione di materiali sottili.

Adatta per per acciaio, ghisa, mat. legato e non, inox e acciaio 900 N/mm²

Anche adatte per legno e plastica.

Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
2.0	38	12	10	1	4932352200	4002395368532	8,50	10,37
2.5	43	14	10	1	4932352201	4002395368549	9,60	11,71
3.0	46	16	10	1	4932352202	4002395368556	10,40	12,69
3.2	49	18	10	1	4932352203	4002395368563	13,60	16,59
3.3	49	18	10	1	4932352204	4002395368570	13,70	16,71
3.5	52	20	10	1	4932352205	4002395368587	13,90	16,96
3.7	52	20	10	1	4932352206	4002395368594	14,10	17,20
4.0	55	22	10	1	4932352207	4002395368600	14,50	17,69
4.2	55	22	10	1	4932352208	4002395368617	14,80	18,06
4.5	58	24	10	1	4932352209	4002395368624	15,20	18,54
4.8	62	26	10	1	4932352210	4002395368631	15,50	18,91
5.0	62	26	10	1	4932352211	4002395368648	15,80	19,28
5.2	62	26	10	1	4932352212	4002395368655	16,10	19,64
5.5	66	28	10	1	4932352213	4002395368662	16,40	20,01
6.0	66	28	10	1	4932352214	4002395368679	17,50	21,35
6.5	70	31	10	1	4932352215	4002395368686	21,70	26,47
7.0	74	34	10	1	4932352216	4002395368693	24,00	29,28
7.5	74	34	5	1	4932352217	4002395368709	21,10	25,74
8.0	79	37	5	1	4932352218	4002395368716	26,40	32,21
8.5	79	37	5	1	4932352219	4002395368723	28,40	34,65
9.0	84	40	5	1	4932352220	4002395368730	33,20	40,50
10.0	89	43	5	1	4932352221	4002395368747	42,20	51,48



Punte corte per metallo rettificate HSS-G (Double ended) - DIN 1897

Punte rettificate in HSS secondo lo standard DIN 1897.

Affilatura Split (autocentrante) DIN 1412 C. Taglienti con angolo di taglio 135°. Tolleranza h8.

Elica di tipo N inclinazione di 20° - 30°. Taglienti affilati, massima precisione del foro. Superficie/Colore: argento lucido. Punta di centraggio. Utilizzabile su ambo i lati.

Lunghezza ridotta permette una maggiore pressione, senza il rischio di rotture.

Eccellente concentricità. Scanalatura a N per una facile rimozione dei trucioli.

Applicazioni: adatto per acciaio, met. non -ferrosi e plastica.

Molto adatto per fogli di metallo sottili.

Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
2.5	43	10	10	1	4932352222	4002395368754	12,00	14,64
3.0	46	11	10	1	4932352223	4002395368761	13,00	15,86
3.2	49	12	10	1	4932352224	4002395368778	14,20	17,32
3.3	49	12	10	1	4932352225	4002395368785	14,20	17,32
3.5	52	14	10	1	4932352226	4002395368792	15,60	19,03
4.0	55	14	10	1	4932352227	4002395368808	17,00	20,74
4.1	55	14	10	1	4932352228	4002395368815	20,40	24,89
4.2	55	14	10	1	4932352229	4002395368822	20,40	24,89
4.5	58	16	10	1	4932352230	4002395368839	20,40	24,89
4.8	62	18	10	1	4932352231	4002395368846	22,40	27,33
5.0	62	18	10	1	4932352232	4002395368853	22,90	27,94
5.5	66	19	10	1	4932352233	4002395368860	28,10	34,28
6.0	66	19	10	1	4932352234	4002395368877	31,30	38,19

