

Bit avvitatura standard



Il design del bit è creato con un particolare procedimento di raffreddamento rapido che consente una minore usura da slittamento. La punta è sottoposta ad un processo con temperature sopra i 870 °C.

Il risultato è un bit con una durezza di 60 HRC. Questo processo conferisce al bit una lunga durata in condizioni di uso costante.

Il bit è creato con un procedimento che rende l'acciaio ancor più duro rispetto all'acciaio di tipo S2.

Tutti i bit sono marchiati a laser con il logo MILWAUKEE® per una facile identificazione.

	Tipo	Lunghezza totale (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Phillips	PH 1	25	25	1	4932399586	4002395362363	13,70	16,71
	PH 2	25	25	1	4932399587	4002395362370	13,70	16,71
	PH 3	25	25	1	4932399588	4002395362387	13,70	16,71
Pozidrive	PZ 1	25	25	1	4932399589	4002395362394	13,70	16,71
	PZ 2	25	25	1	4932399590	4002395362400	13,70	16,71
	PZ 3	25	25	1	4932399591	4002395362417	13,70	16,71
Torx	TX 10	25	25	1	4932399594	4002395362448	21,40	26,11
	TX 15	25	25	1	4932399595	4002395362455	21,40	26,11
	TX 20	25	25	1	4932399596	4002395362462	21,40	26,11
	TX 25	25	25	1	4932399597	4002395362479	21,40	26,11
	TX 30	25	25	1	4932399599	4002395362493	21,60	26,35
	TX 40	25	25	1	4932399600	4002395362509	21,80	26,60

Porta bit magnetico

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
① Portabit magnetico 1/4" HEX lunghezza 58 mm.	1	1	4932373483	4002395351060	12,30	15,01
② Porta inserti magnetico per cartongesso.	1	1	4932430179	4002395378401	19,60	23,91

