

M18 FPD2
M18 FUEL
TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE M18 FUEL™


- Ancora più efficace sotto sforzo - coppia massima senza pari di 135 Nm
- Estremamente compatto: lunghezza di 175 mm per lavorare in spazi stretti
- Nuovo mandrino heavy duty garantisce una maggiore ritenuta degli inserti
- Il motore senza spazzole brushless POWERSTATE™, progettato e costruito da Milwaukee®, per applicazioni gravose
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Il monitoraggio individuale delle celle della batteria consente di ottimizzare l'autonomia dell'utensile e di garantire una durata maggiore del pacco batteria
- L'indicatore stato di carica visualizza la carica residua della batteria
- Luce LED estremamente luminosa, per illuminare la zona di lavoro
- Gancio per la cintura completamente in metallo
- Funziona con tutte le batterie Milwaukee® M18™

| | M18 FPD2-0X | M18 FPD2-502X |
|---|---------------------|----------------------|
| Voltaggio (V) | 18 | 18 |
| Tipo batteria | Li-ion | Li-ion |
| Capacità batteria (Ah) | – | 5.0 |
| N.ro batterie in dotazione | 0 | 2 |
| Tempo di ricarica batteria | – | 59 min |
| Velocità 1 (giri/min) | 0 - 550 | 0 - 550 |
| Velocità 2 (giri/min) | 0 - 2000 | 0 - 2000 |
| Mandrino autoserrante (mm) | 13 | 13 |
| Cap max foratura legno (mm) | 89 | 89 |
| Cap max foratura metallo (mm) | 16 | 16 |
| Cap max foratura muratura (mm) | 16 | 16 |
| Frequenza di percussione (colpi/min) 0 - 32,000 | 0 - 32,000 | 0 - 32,000 |
| Coppia max (Nm) | 135 | 135 |
| Peso con il pacco batteria (kg) | – | 2.2 |
| Fornibile in | Valigetta HeavyDuty | Valigetta HeavyDuty |
| Codice prodotto | 4933464266 | 4933464267 |
| Codice EAN | 4058546222116 | 4058546222123 |

M18 FDD2
M18 FUEL
TRAPANO AVVITATORE M18 FUEL™


- Ancora più efficace sotto sforzo - coppia massima senza pari di 135 Nm
- Estremamente compatto: lunghezza di 175 mm per lavorare in spazi stretti
- Nuovo mandrino heavy duty garantisce una maggiore ritenuta degli inserti
- Il motore senza spazzole brushless POWERSTATE™, progettato e costruito da Milwaukee®, per applicazioni gravose
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Il monitoraggio individuale delle celle della batteria consente di ottimizzare l'autonomia dell'utensile e di garantire una durata maggiore del pacco batteria
- L'indicatore stato di carica visualizza la carica residua della batteria
- Luce LED estremamente luminosa, per illuminare la zona di lavoro
- Gancio per la cintura completamente in metallo
- Funziona con tutte le batterie Milwaukee® M18™

| | M18 FDD2-0X | M18 FDD2-502X |
|---|---------------------|----------------------|
| Voltaggio (V) | 18 | 18 |
| Tipo batteria | Li-ion | Li-ion |
| Capacità batteria (Ah) | – | 5.0 |
| N.ro batterie in dotazione | 0 | 2 |
| Tempo di ricarica batteria | – | 59 min |
| Velocità 1 (giri/min) | 0 - 550 | 0 - 550 |
| Velocità 2 (giri/min) | 0 - 2000 | 0 - 2000 |
| Mandrino autoserrante (mm) | 13 | 13 |
| Cap max foratura legno (mm) | 89 | 89 |
| Cap max foratura metallo (mm) | 16 | 16 |
| Cap max foratura muratura (mm) | 16 | 16 |
| Frequenza di percussione (colpi/min) 0 - 32,000 | 0 - 32,000 | 0 - 32,000 |
| Coppia max (Nm) | 135 | 135 |
| Peso con il pacco batteria (kg) | – | 2.2 |
| Fornibile in | Valigetta HeavyDuty | Valigetta HeavyDuty |
| Codice prodotto | 4933464266 | 4933464267 |
| Codice EAN | 4058546222116 | 4058546222123 |

M18 BLPD2
TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS CON PERCUSSIONE M18™


- Il nuovo potente motore brushless fornisce fino al 40% in più di coppia massima rispetto al modello precedente - fino a 82 Nm
- Misura solo 180 mm di lunghezza complessiva
- Nuovo mandrino in metallo da 13 mm per una maggior ritenuta del porta inserti e miglior grip
- Elettronica REDLINK™ per una maggiore protezione contro il sovraccarico e una maggiore durata della batteria
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Velocità ottimizzata per applicazioni di foratura e avvitatura (0-550 / 0-1800 g/min)
- Stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Gancio per la cintura completamente in metallo
- Funziona con tutte le batterie Milwaukee® M18™

| | M18 BLPD2-0X | M18 BLPD2-402X | M18 BLPD2-502X |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voltaggio (V) | 18 | 18 | 18 |
| Tipo batteria | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Capacità batteria (Ah) | – | 4.0 | 5.0 |
| N.ro batterie in dotazione | 0 | 2 | 2 |
| Tempo di ricarica batteria | – | 47 min | 59 min |
| Velocità 1 (giri/min) | 0 - 550 | 0 - 550 | 0 - 550 |
| Velocità 2 (giri/min) | 0 - 1800 | 0 - 1800 | 0 - 1800 |
| Mandrino autoserrante (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Cap max foratura legno (mm) | 76 | 76 | 76 |
| Cap max foratura metallo (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Cap max foratura muratura (mm) | 16 | 16 | 16 |
| Frequenza di percussione (colpi/min) 0 - 28,000 | 0 - 28,000 | 0 - 28,000 | 0 - 28,000 |
| Coppia max (Nm) | 82 | 82 | 82 |
| Peso con il pacco batteria (kg) | – | 2.1 | 2.1 |
| Fornibile in | Valigetta HeavyDuty | Valigetta HeavyDuty | Valigetta HeavyDuty |
| Codice prodotto | 4933464516 | 4933464560 | 4933464517 |
| Codice EAN | 4058546224615 | 4058546225056 | 4058546224622 |

M18 BLDD2
TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS M18™


- Il nuovo potente motore brushless fornisce fino al 40% in più di coppia massima rispetto al modello precedente - fino a 82 Nm
- Misura solo 180 mm di lunghezza complessiva
- Nuovo mandrino in metallo da 13 mm per una maggior ritenuta del porta inserti e miglior grip
- Elettronica REDLINK™ per una maggiore protezione contro il sovraccarico e una maggiore durata della batteria
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Velocità ottimizzata per applicazioni di foratura e avvitatura (0-550 / 0-1800 g/min)
- Stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Gancio per la cintura completamente in metallo
- Funziona con tutte le batterie Milwaukee® M18™

| | M18 BLDD2-0X | M18 BLDD2-402X | M18 BLDD2-502X |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voltaggio (V) | 18 | 18 | 18 |
| Tipo batteria | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Capacità batteria (Ah) | – | 4.0 | 5.0 |
| N.ro batterie in dotazione | 0 | 2 | 2 |
| Tempo di ricarica batteria | – | 47 min | 59 min |
| Velocità 1 (giri/min) | 0 - 550 | 0 - 550 | 0 - 550 |
| Velocità 2 (giri/min) | 0 - 1800 | 0 - 1800 | 0 - 1800 |
| Mandrino autoserrante (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Cap max foratura legno (mm) | 76 | 76 | 76 |
| Cap max foratura metallo (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Cap max foratura muratura (mm) | 16 | 16 | 16 |
| Frequenza di percussione (colpi/min) 0 - 28,000 | 0 - 28,000 | 0 - 28,000 | 0 - 28,000 |
| Coppia max (Nm) | 82 | 82 | 82 |
| Peso con il pacco batteria (kg) | – | 2.1 | 2.1 |
| Fornibile in | Valigetta HeavyDuty | Valigetta HeavyDuty | Valigetta HeavyDuty |
| Codice prodotto | 4933464514 | 4933464559 | 4933464515 |
| Codice EAN | 4058546224592 | 4058546225049 | 4058546224608 |