

LIVELLA - SERIE BACKBONE

- TELAIO BACKBONE™ - Telaio resistente e duraturo. Massima ritenzione della fiale. 100% produzione Milwaukee.
- Tecnologia SHARPSITE™ permette una migliore leggibilità e una maggiore protezione agli impatti.
- Impugnature su modelli magnetici & non-magnetici. Le impugnature gommate sono disponibili dalla 80 & 120-240 cm.
- Due superfici fresate per una maggiore precisione in tutte le posizioni.
- Sistema ad alto contrasto. Design SHARPSITE con alloggiamento fiale per una maggiore facilità di pulizia e una visibilità ottimizzata.
- Tappi in gomma removibili senza attrezzi.
- Profili in gomma integrati che permettono alla livella di mantenere il grip durante la misurazione anche in assenza dei tappi in gomma.
- Foro resistente per una facile archiviazione.
- Accuratezza 0.029° (0.0005°/in, 0,5mm/M) in posizione standard e capovolta.
- Magneti amplificati in terre rare per una maggiore tenuta magnetica.



	Magnetica 40 cm	Magnetica 60cm	Magnetica 80cm	Magnetica 100cm	Magnetica 120cm	Magnetica 180cm	Magnetica 200cm	Magnetica 240cm	Non-mag-netica 40cm	Non-mag-netica 60cm	Non-mag-netica 80cm	Non-mag-netica 100cm	Non-mag-netica 120cm	Non-mag-netica 180cm	Non-mag-netica 200cm	Non-mag-netica 240cm
Lunghezza (cm)	40	60	80	100	120	180	200	240	40	60	80	100	120	180	200	240
Maniglie	0	0	1	0	2	2	2	2	0	0	1	0	2	2	2	2
Codice prodotto	4932459061	4932459063	4932459065	4932459067	4932459069	4932459071	4932459073	4932459075	4932459060	4932459062	4932459064	4932459066	4932459068	4932459070	4932459072	4932459074
Codice EAN	4002395280322	4002395280346	4002395280360	4002395280384	4002395281008	4002395281046	4002395281060	4002395281084	4002395280315	4002395280339	4002395280353	4002395280377	4002395280391	4002395281015	4002395281053	4002395281077

LIVELLA SERIE COMPACT

- La tecnologia della fiala SHARPSITE™ migliora la leggibilità
- Telaio compatto e durevole
- La superficie fresata offre il massimo dell'accuratezza nelle misurazioni
- Area fiala ad alto contrasto facile da pulire per una migliore visibilità
- Le livelle magnetiche sono dotate di potenti magneti in terre rare
- Accuratezza di 0.029° (0.0005°/in, 0.5 mm/m) in posizione standard
- Estremità in gomma per assorbire gli impatti



	Magnetica 40cm	Magnetica 60cm	Magnetica 80cm	Magnetica 100cm	Magnetica 120cm	Magnetica 180cm	Non-magneti-ca 40cm	Non-magneti-ca 60cm	Non-magneti-ca 80cm	Non-magneti-ca 100cm	Non-magneti-ca 120cm	Non-magneti-ca 180cm
Lunghezza (cm)	40	60	80	100	120	180	40	60	80	100	120	180
Maniglie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Codice prodotto	4932459079	4932459081	4932459083	4932459085	4932459087	4932459089	4932459078	4932459080	4932459082	4932459084	4932459086	4932459088
Codice EAN	4002395281725	4002395281749	4002395281763	4002395281787	4002395282401	4002395282425	4002395281718	4002395281732	4002395281756	4002395281770	4002395281794	4002395282418

LIVELLA REDSTICK™ PER CALCESTRUZZO

- La tecnologia SHARPSITE™ migliora la leggibilità della bolla.
- Il profilo ergonomico dell'impugnatura offre un'ottima presa e il massimo controllo sull'intera livella.
- Ampia base di magnesio per una maggiore facilità di misurazione e una facilità di pulizia.
- I bordi di lavoro dedicati includono un bordo inferiore arrotondato e quadrato per il taglio e la finitura del calcestruzzo.
- Il sistema ad alto contrasto della fiala ottimizza la visibilità.
- I contorni sono ottimizzati per le applicazioni di livellamento e per una facile pulizia successiva all'applicazione.
- Indicazione della pendenza 1 / 8" e 1 / 4" (1% & 2%).



	Non - magnetica 60cm	Non - magnetica 120cm	Non - magnetica 180cm
Lunghezza (cm)	60	120	180
Maniglie	0	0	0
Codice prodotto	4932459893	4932459894	4932459895
Codice EAN	4058546030650	4058546030667	4058546030674

LIVELLA - SERIE SLIM

- 2 fiale in acrilico, per la massima resistenza ad urti e ai raggi UV.
- Superficie fresata fino a 120cm garantisce la massima accuratezza.
- Tappi in gomma antiurto.
- Grip antiscivolo, previene lo slittamento della livella durante la misurazione.
- Foro resistente per una facile archiviazione.
- Grado di accuratezza certificato da un ente indipendente.
- Accuratezza 0.029°(0.0005°/in, 0,5mm/M) in posizione standard.



	Non-magnetica 40cm	Non-magnetica 60cm	Non-magnetica 80cm	Non-magnetica 100cm	Non-magnetica 120cm	Non-magnetica 180cm	Non-magnetica 200cm
Lunghezza (cm)	40	60	80	100	120	180	200
Maniglie	0	0	0	0	0	0	0
Codice prodotto	4932459090	4932459091	4932459092	4932459093	4932459094	4932459095	4932459590
Codice EAN	4002395282432	4002395282449	4002395282456	4002395282463	4002395282470	4002395282487	4058546027629