

M18 FMTIWF12 M18 FUEL

AVVITATORE AD IMPULSI M18 FUEL™ ATTACCO 1/2" F



- L'avvitatore ad impulsi M18 FUEL™ a media coppia eroga fino a 610 Nm in soli 170 mm di lunghezza
- L'elettronica Milwaukee® DRIVE CONTROL™ consente di selezionare 3 diverse velocità e regolazioni di coppia, garantendo la massima versatilità per ogni applicazione
- Il motore senza spazzole POWERSTATE™, costruito da Milwaukee®, è in grado di garantire una maggiore vita utile e una potenza superiore
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Il controllo individuale su ogni singola cella ottimizza l'autonomia e la durata del pacco batterie
- Attacco 1/2" quadro con anello di frizione
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED
- Compatibile con tutte le batterie Milwaukee® M18™

	M18 FMTIWF12-0X	M18 FMTIWF12-502X
Voltaggio (V)	18	18
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	–	5.0
N.ro batterie in dotazione	0	2
Tempo di ricarica batteria	–	59 min
Velocità a vuoto (giri/min)	510/2100/2400	510/2100/2400
Frequenza del colpo (colpi/min)	420/2700/3000	420/2700/3000
Attacco	1/2" quadro	1/2" quadro
Coppia max (Nm)	130/550/610	130/550/610
Peso con il pacco batteria (kg)	–	2.4
Fornibile in	Valigetta HeavyDuty	Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933459189	4933459185
Codice EAN	4002395289240	4002395289202

M18 FMTIWP12 M18 FUEL

AVVITATORE AD IMPULSI M18 FUEL™ ATTACCO 1/2" P



- L'avvitatore ad impulsi M18 FUEL™ a media coppia eroga fino a 610 Nm in soli 170 mm di lunghezza
- L'elettronica Milwaukee® DRIVE CONTROL™ consente di selezionare 3 diverse velocità e regolazioni di coppia, garantendo la massima versatilità per ogni applicazione
- Il motore senza spazzole POWERSTATE™, costruito da Milwaukee®, è in grado di garantire una maggiore vita utile e una potenza superiore
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Il controllo individuale su ogni singola cella ottimizza l'autonomia e la durata del pacco batterie
- Attacco 1/2" quadro con perno di ritenzione
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED
- Compatibile con tutte le batterie Milwaukee® M18™

	M18 FMTIWP12-0X	M18 FMTIWP12-502X
Voltaggio (V)	18	18
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	–	5.0
N.ro batterie in dotazione	0	2
Tempo di ricarica batteria	–	59 min
Velocità a vuoto (giri/min)	1700/2100/2400	1700/2100/2400
Frequenza del colpo (colpi/min)	2300/2700/3000	2300/2700/3000
Attacco	1/2" quadro	1/2" quadro
Coppia max (Nm)	430/550/610	430/550/610
Peso con il pacco batteria (kg)	–	2.4
Fornibile in	Valigetta HeavyDuty	Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933459188	4933459183
Codice EAN	4002395289233	4002395288588

HD18 HIWF

AVVITATORE AD IMPULSI M18™ HEAVY DUTY



- Meccanismo ad impulsi sovradimensionato che sviluppa fino a 610 Nm
- Motore a 4 poli per un'alta potenza e affidabilità
- REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
- Attacco da 1/2" quadro con anello di frizione
- Ideale per applicazioni gravose
- Peso contenuto e design ergonomico
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M18™

	HD18 HIWF-0	HD18 HIWF-402C
Voltaggio (V)	18	18
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	–	4.0
N.ro batterie in dotazione	0	2
Tempo di ricarica batteria	–	80 min
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1900	0 - 1900
Attacco	1/2" quadro	1/2" quadro
Frequenza del colpo (colpi/min)	0 - 2200	0 - 2200
Coppia max (Nm)	610	610
Peso con il pacco batteria (kg)	–	3.0
Fornibile in	–	Valigetta
Codice prodotto	4933441794	4933441789
Codice EAN	4002395002313	4002395002290

HD18 HIW

AVVITATORE AD IMPULSI M18™ HEAVY DUTY



- Meccanismo ad impulsi sovradimensionato che sviluppa fino a 610 Nm
- Motore a 4 poli per un'alta potenza e affidabilità
- REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
- Attacco quadro da 1/2" con sfera di sicurezza per aggancio della bussola
- Ideale per applicazioni gravose
- Peso contenuto e design ergonomico
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Funziona con tutte le batterie della piattaforma 18V Milwaukee® M18™

	HD18 HIW-0	HD18 HIW-402C
Voltaggio (V)	18	18
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	–	4.0
N.ro batterie in dotazione	0	2
Tempo di ricarica batteria	–	80 min
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1900	0 - 1900
Attacco	1/2" quadro	1/2" quadro
Frequenza del colpo (colpi/min)	0 - 2200	0 - 2200
Coppia max (Nm)	610	610
Peso con il pacco batteria (kg)	–	3.0
Fornibile in	–	Valigetta
Codice prodotto	4933416195	4933441260
Codice EAN	4002395236879	4002395001330