

M12 BD

CACCIAVITE A 2 VELOCITÀ M12™



- Il nuovo cacciavite Milwaukee® misura una lunghezza di 175 mm ideale per lavorare in spazi ristretti
- La protezione elettronica REDLINK™ protegge il pacco batteria contro il sovraccarico e garantisce una maggiore durata
- Attacco 1/4" esagonale
- Impugnatura ergonomica per un maggior controllo ed una presa sicura
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per una maggiore efficienza in termini di autonomia e durata della batteria
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™

| | M12 BD-0 | M12 BD-202C |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Voltaggio (V) | 12 | 12 |
| Tipo batteria | Li-ion | Li-ion |
| Capacità batteria (Ah) | – | 2.0 |
| N.ro batterie in dotazione | 0 | 2 |
| Tempo di ricarica batteria | – | 40 min |
| Velocità 1 (giri/min) | 0 - 400 | 0 - 400 |
| Velocità 2 (giri/min) | 0 - 1500 | 0 - 1500 |
| Attacco | 1/4" Hex | 1/4" Hex |
| Cap max foratura legno (mm) | 22 | 22 |
| Cap max foratura metallo (mm) | 10 | 10 |
| Viti da legno a (mm) | 6 | 6 |
| Coppia max (Nm) | 30 | 30 |
| Peso con il pacco batteria (kg) | – | 1.0 |
| Fornibile in | – | Valigetta |
| Codice prodotto | 4933441910 | 4933441900 |
| Codice EAN | 4002395002566 | 4002395002559 |

M12 BSD

CACCIAVITE SINGOLA VELOCITÀ M12™



- Cacciavite ad alte prestazioni Milwaukee® misura solo 169 mm di lunghezza per lavorare in spazi ristretti
- Ingranaggi planetari in metallo per una maggiore durata garantiscono una coppia fino a 20 Nm
- Attacco 1/4" esagonale con cambio inserto con una sola mano
- Elettronica intelligente REDLINK PLUS™ protegge il motore e la batteria contro il sovraccarico e migliora le prestazioni dell'utensile
- 15 posizioni di frizione con posizione di presa diretta
- Impugnatura Soft-grip
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Funziona con tutte le batterie della piattaforma 12V Milwaukee® M12™

| | M12 BSD-0 |
|---------------------------------|---------------|
| Voltaggio (V) | 12 |
| Tipo batteria | Li-ion |
| Capacità batteria (Ah) | – |
| N.ro batterie in dotazione | 0 |
| Tempo di ricarica batteria | – |
| Velocità a vuoto (giri/min) | 0 - 500 |
| Cap max foratura legno (mm) | 16 |
| Cap max foratura metallo (mm) | 10 |
| Coppia max (Nm) | 20 |
| Attacco | 1/4" Hex |
| Peso con il pacco batteria (kg) | 0.9 |
| Fornibile in | – |
| Codice prodotto | 4933447135 |
| Codice EAN | 4002395006021 |

M12 FID

FUEL

AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO M12 FUEL™ ATTACCO 1/4" ESAGONALE



- Motore brushless POWERSTATE™, progettato e costruito da Milwaukee®, in grado di erogare una maggiore velocità rimanendo estremamente compatto (130 mm di lunghezza).
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
- Il sistema Milwaukee® DRIVE CONTROL™ permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, oltre alla modalità per autoforanti, per la flessibilità in diverse applicazioni.
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Il monitoraggio individuale delle celle della batteria consente di ottimizzare l'autonomia di utilizzo dell'utensile e di garantire una durata maggiore del pacco batteria
- Attacco esagonale da 1/4" con cambio bit semplice e rapido
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED.
- Funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™

| | M12 FID-0 | M12 FID-202X |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Voltaggio (V) | 12 | 12 |
| Tipo batteria | Li-ion | Li-ion |
| Capacità batteria (Ah) | – | 2.0 |
| N.ro batterie in dotazione | 0 | 2 |
| Tempo di ricarica batteria | – | 40 min |
| Velocità a vuoto (giri/min) | 0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300 | 0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300 |
| Attacco | 1/4" Hex | 1/4" Hex |
| Frequenza del colpo (colpi/min) | 0 - 4000 | 0 - 4000 |
| Coppia max (Nm) | 147 | 147 |
| Peso con il pacco batteria (kg) | – | 1.1 |
| Fornibile in | – | Valigetta HeavyDuty |
| Codice prodotto | 4933459822 | 4933459823 |
| Codice EAN | 4058546029944 | 4058546029951 |

M12 BID

AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO M12™ 1/4" ESAGONALE



- Avvitatore ad impulsi compatto Milwaukee®, misura 195 mm di lunghezza e rappresenta la soluzione ideale per lavorare in spazi ristretti
- L'elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la batteria contro il sovraccarico garantendo una maggiore durata
- Robusta scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata e massima coppia
- Attacco 1/4" esagonale
- Impugnatura ergonomica per un maggior controllo ed una presa sicura
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per una maggiore efficienza in termini di autonomia e durata della batteria
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™

| | M12 BID-0 | M12 BID-202C |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Voltaggio (V) | 12 | 12 |
| Tipo batteria | Li-ion | Li-ion |
| Capacità batteria (Ah) | – | 2.0 |
| N.ro batterie in dotazione | 0 | 2 |
| Tempo di ricarica batteria | – | 40 min |
| Velocità a vuoto (giri/min) | 0 - 2500 | 0 - 2500 |
| Frequenza del colpo (colpi/min) | 0 - 3300 | 0 - 3300 |
| Attacco | 1/4" Hex | 1/4" Hex |
| Coppia max (Nm) | 112 | 112 |
| Peso con il pacco batteria (kg) | – | 1.0 |
| Fornibile in | – | Valigetta |
| Codice prodotto | 4933441955 | 4933441960 |
| Codice EAN | 4002395002689 | 4002395002696 |