

M12 CHZ
M12 FUEL
SEGGETTO DIRITTO M12 FUEL™

C12 HZ
SEGGETTO DIRITTO COMPATTO M12™

M12 CCS44
M12 FUEL
SEGA CIRCOLARE COMPATTA M12 FUEL™

M12 JS
SEGGETTO ALTERNATIVO M12™


- Motore senza spazzole POWERSTATE™ Milwaukee® per una durata del motore fino a 6 volte superiore e fino al 70% più veloce rispetto alla versione tradizionale
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Il monitoraggio individuale delle celle migliora l'autonomia e la durata del pacco batteria
- Cambio lama veloce e sicuro grazie al meccanismo di sgancio rapido FIXTEC
- Il meccanismo di bilanciamento riduce le vibrazioni a 6.5 m/s² consentendo all'operatore un impiego prolungato dell'utensile
- Scatola ingranaggi sigillata per prevenire l'ingresso di polveri e acqua
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Leggero e compatto per una maggiore comodità e versatilità

- Utensile extra compatto che misura soli 280 mm di lunghezza, ottimo per lavorare in spazi ristretti
- Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Sistema FIXTEC brevettato per una rapida sostituzione della lama senza chiavi
- Ridotte vibrazioni, solo 10.5 m/s²
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™

- Il motore senza spazzole Milwaukee® POWERSTATE™ ha una durata fino a 2 volte superiore e consente fino al doppio dei tagli con una carica
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Il monitoraggio individuale delle celle migliora l'autonomia e la durata del pacco batteria
- Inclinazione massima 50°
- Calote di protezione in magnesio per una maggiore durata e resistenza agli urti
- Base in magnesio riduce il peso dell'utensile
- Espulsione dell'aria mantiene la linea di taglio pulita
- Luce LED per illuminare l'area di taglio
- Funziona con tutte le batterie della piattaforma Milwaukee® M12™

- Rivoluzionaria impugnatura ibrida che combina i vantaggi delle impugnature a pomello e a staffa per dare maggior controllo nel taglio e più bilanciamento
- Elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la batteria dal sovraccarico
- Velocità variabile: interruttore elettronico per un miglior controllo
- Minime vibrazioni grazie al peso diretto sull'area di taglio
- Rotella di guida della lama per una maggiore precisione nel taglio
- Ottima visibilità dell'area di taglio
- Pratico sblocco del piede senza impiego di attrezzi ausiliari per inclinazioni fino a 45°
- Cambio lama rapido per lame a T
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™
- Speciale protezione della base per non danneggiare il materiale in lavorazione

| | M12 CHZ-0 | M12 CHZ-402C | M12 CHZ-602X |
|---------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Voltaggio (V) | 12 | 12 | 12 |
| Tipo batteria | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Capacità batteria (Ah) | – | 4.0 | 6.0 |
| N.ro batterie in dotazione | 0 | 2 | 2 |
| Tempo di ricarica batteria | – | 80 min | 90 min |
| Corse a vuoto (corse/min) | 0 - 3000 | 0 - 3000 | 0 - 3000 |
| Corsa della lama (mm) | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| Peso con il pacco batteria (kg) | – | 1.6 | 1.6 |
| Fornibile in | – | Valigetta | Valigetta HeavyDuty |
| Codice prodotto | 4933446960 | 4933446950 | 4933451511 |
| Codice EAN | 4002395005727 | 4002395005710 | 4002395161591 |

| | C12 HZ-0 | C12 HZ-202C |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|
| Voltaggio (V) | 12 | 12 |
| Tipo batteria | Li-ion | Li-ion |
| Capacità batteria (Ah) | – | 2.0 |
| N.ro batterie in dotazione | 0 | 2 |
| Tempo di ricarica batteria | – | 40 min |
| Corse a vuoto (corse/min) | 0 - 3000 | 0 - 3000 |
| Corsa della lama (mm) | 13 | 13 |
| Peso con il pacco batteria (kg) | – | 1.2 |
| Fornibile in | – | Valigetta |
| Codice prodotto | 4933411925 | 4933441195 |
| Codice EAN | 4002395236367 | 4002395001200 |

| | M12 CCS44-0 | M12 CCS44-402CM | M12 CCS44-602X |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|
| Voltaggio (V) | 12 | 12 | 12 |
| Tipo batteria | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Capacità batteria (Ah) | – | 4.0 | 6.0 |
| N.ro batterie in dotazione | 0 | 2 | 2 |
| Tempo di ricarica batteria | – | 80 min | 90 min |
| Velocità a vuoto (giri/min) | 3600 | 3600 | 3600 |
| Profondità di taglio max 90° (mm) | 44 | 44 | 44 |
| Profondità di taglio max 45° (mm) | 33 | 33 | 33 |
| Diametro lama (mm) | 140 | 140 | 140 |
| Alesaggio (mm) | 20 | 20 | 20 |
| Peso con il pacco batteria (kg) | – | 2.7 | 2.7 |
| Fornibile in | – | Valigetta | Valigetta HeavyDuty |
| Codice prodotto | 4933448225 | 4933448235 | 4933451512 |
| Codice EAN | 40023952628094002395262816 | 4002395162208 | 4002395001965 |

| | M12 JS-0 | M12 JS-402B |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|
| Voltaggio (V) | 12 | 12 |
| Tipo batteria | Li-ion | Li-ion |
| Capacità batteria (Ah) | – | 4.0 |
| N.ro batterie in dotazione | 0 | 2 |
| Tempo di ricarica batteria | – | 80 min |
| Corse a vuoto (corse/min) | 0 - 2800 | 0 - 2800 |
| Corsa della lama (mm) | 19 | 19 |
| Peso con il pacco batteria (kg) | – | 2.1 |
| Fornibile in | – | Borsa |
| Codice prodotto | 4933431305 | 4933441700 |
| Codice EAN | 4002395242085 | 4002395001965 |