

2309-60
TELECAMERA DA ISPEZIONE


- Immagini chiare e nitide ottimizzate per schermo LCD da 65.8 mm
- Sensore fotocamera 9 mm 640 x 480
- Peso di 0.5 Kg
- Schermo anti-riflesso per una migliore visibilità
- Fornita con 1 batteria alcalina 9V

2205-40
MULTIMETRO MULTIFUNZIONE PER ELETTRICISTI


- Il TRMS garantisce una lettura accurata
- Display ad alto contrasto per una immediata lettura
- Rilevatore di tensione integrato
- Classi di sicurezza CAT III 1000 V/CAT IV 600 V
- Robusta gommatura per una presa sicura
- Luce LED integrata per illuminare l'area di lavoro
- Comandi laterali per uso con una sola mano
- Interfaccia intuitiva e di facile lettura
- Fornito con set test di tensione e 2 batterie AA

2212-20
TESTER AUTOMATICO VOLTAGGIO/CONTINUITÀ


- Fornisce misurazioni precise fino ai decimali e le mostra su un display LCD retroilluminato di facile lettura
- Il tester passa automaticamente dalla funzione Test Voltaggio alla funzione Test Continuità, nel momento in cui viene rilevata tensione pari a 0
- Fornito con clip di aggancio
- LED integrato per aree di lavoro a bassa illuminazione
- Indicatori audio e doppio LED per rapida ed immediata consultazione del risultato
- Puntali sostituibili
- Scocca esterna di protezione adatta per usi in cantiere
- Classe di sicurezza CAT IV 600V

2216-40
MULTIMETRO PROFESSIONALE


- Il TRMS garantisce una lettura accurata
- Classe di sicurezza CAT III 600 V
- Gommatura per una maggior durata e grip
- Comandi laterali per uso con una sola mano
- Set di funzionalità ideali per l'elettricista
- Resistenza da 600 Ohm a 40 MOhm
- Fornito con set test di tensione e 2 batterie AA

2309-60

Voltaggio (V)	9
Tipo batteria	2 x AA
Dimensione schermo (mm)	65.8
Risoluzione schermo (pixels)	320 x 240
Diametro testa camera (mm)	9
Lunghezza cavo (m)	0.914
Peso con il pacco batteria (kg)	0.5
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933451526
Codice EAN	4002395143535

2205-40

Apertura forcella (mm)	16
Corrente AC (amp)	200
Voltaggio (AC) (V)	1000
Voltaggio (DC) (V)	1000
Misurazione Lo-Z	Si
Resistenza (kΩ)	40
Continuità udibile	Si
Tipo batteria	2 x AA
Peso con il pacco batteria (kg)	0.3
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	4933416972
Codice EAN	4002395238026

2212-20

Voltaggio AC/DC (V)	600
Range di temperatura (°C)	0 - 50
Classe di sicurezza	CAT IV 600V
Continuità udibile	Si
Tipo batteria	2 x AAA
Peso con il pacco batteria (kg)	0.3
Fornibile in	–
Codice prodotto	493347776
Codice EAN	4002395006526

2216-40

Corrente AC / DC (amp)	10
Voltaggio (AC) (V)	6.00 mV - 600
Voltaggio (DC) (V)	600
Misurazione Lo-Z	No
Resistenza (kΩ)	40.000
Continuità udibile	Si
Frequenza (Hz)	10 kHz - 50 kHz
Tipo batteria	2 x AA
Peso con il pacco batteria (kg)	0.4
Fornibile in	–
Codice prodotto	4933427309
Codice EAN	4002395240128