

2217-40
MULTIMETRO DIGITALE


- Il TRMS garantisce una lettura accurata
- Display ad alto contrasto per una immediata lettura
- Classe di sicurezza CAT III 600 V
- Comandi laterali per uso con una sola mano
- Set di funzionalità ideali per l'elettricista
- La funzione Lo-Z consente una lettura dei dati precisa e senza interferenze
- Misurazione temperatura a contatto
- Guida di scorrimento per il montaggio degli accessori
- Fornito con set test di tensione, termocoppia e 2 batterie AA

2235-40
PINZA AMPEROMETRICA


- Il TRMS garantisce una lettura accurata
- CAT III 600 V
- Gommatura per una maggior durata e grip
- Illuminazione LED integrata
- Comandi laterali per uso con una sola mano
- Pinza di dimensioni ridotte per spazi ristretti
- Fornito con set test di tensione e 2 batterie AA

2267-40
TERMOMETRO AD INFRAROSSI


- Risoluzione ottica 10:1, uguale a 1 m rilevato da 10 m di distanza
- Misurazione temperature da -30°C a 400°C
- Schermo LCD per una lettura chiara dei dati
- Pochi pulsanti ed interfaccia intuitiva per misurazioni semplici e veloci
- Protezioni in gomma su lente e schermo

2200-40
CERCAFASE


- Voltaggio AC/DC 50 - 1000V
- Classe di sicurezza CAT IV 1000V
- Verifica la presenza di tensione su installazioni elettriche con e senza contatto
- Luce verde segnala quando l'utensile è in funzione
- Segnale acustico e visivo in presenza di tensione
- Luce lampeggiante rossa indica la presenza di tensione
- Tasto accensione On/Off
- Pratico fermaglio da tasca

2217-40

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Corrente AC / DC (amp) | 10 |
| Voltaggio AC/DC (V) | 600 |
| Misurazione Lo-Z | Si |
| Resistenza (kΩ) | 40,000 |
| Continuità udibile | Si |
| Capacità (μF) | 1000 |
| Temperatura di contatto (°C) | -40 - +538 |
| Frequenza (Hz) | 2.00 Hz - 50.00 kHz |
| Tipo batteria | 2 x AA |
| Peso con il pacco batteria (kg) | 0.4 |
| Fornibile in | Borsa |
| Codice prodotto | 4933416976 |
| Codice EAN | 4002395238064 |

2235-40

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Apertura pinza (mm) | 25 |
| AC Amps (A) | 400 |
| Voltaggio AC/DC (V) | 600 |
| Misurazione Lo-Z | No |
| Resistenza (kΩ) | 0.4 |
| Continuità udibile | Si |
| Tipo batteria | 2 x AA |
| Peso con il pacco batteria (kg) | 0.3 |
| Fornibile in | — |
| Codice prodotto | 4933427315 |
| Codice EAN | 4002395240135 |

2267-40

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Range di temperatura (°C) | -30° a 400° |
| Accuratezza (%) | ± 2 |
| Ripetibilità (%) | ± 0.08 |
| Emissività | 0.95 |
| Tipo batteria | 2 x AA |
| Peso con il pacco batteria (kg) | 0.3 |
| Fornibile in | — |
| Codice prodotto | 4933451906 |
| Codice EAN | 4002395282159 |

2200-40

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Voltaggio (AC) (V) | 50 - 1000 |
| Classe di sicurezza | CAT IV 1000 V |
| Tipo batteria | 2 x AAA |
| Peso con il pacco batteria (kg) | 0.4 |
| Fornibile in | — |
| Codice prodotto | 4932352561 |
| Codice EAN | 4002395372195 |