

M18 BLHPT

M18 FORCE LOGIC™

PRESSATRICE IDRAULICA BRUSHLESS FORCE LOGIC™ M18™

- Motore Brushless: fino al 10% più veloce in pressatura e il 20% di autonomia in più
- Disegno in linea estremamente compatto che permette di avere un peso inferiore del 13%
- Impugnabile con una sola mano, per lavorare in spazi ristretti o difficili da raggiungere
- REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria, per la massima durata
- Comunicazione tra l'utensile e la batteria: l'utensile non esegue la pressatura se non è in grado di completare la giunzione a causa di insufficiente carica della batteria
- Indicatore pressatura FORCE LOGIC™: visualizza la qualità della connessione eseguita
- Servizio FORCE LOGIC™: fino a 40,000 cicli di pressatura prima della taratura. L'utensile continua ad operare anche oltre i 40,000 cicli
- Intervalli di manutenzione: l'elettronica avanzata FORCE LOGIC™ tieni il conto dei cicli di pressatura e notifica all'utilizzatore quando l'utensile raggiunge l'intervallo di taratura
- Grande capacità di pressatura fino a 108 mm tubi in rame e fino a 110 mm per tubi in materiali compositi
- Attacco ganasce universale compatibile con la maggior parte delle ganasce presenti sul mercato
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M18™



	M18 BLHPT-20C	M18 BLHPT-20C M-SET	M18 BLHPT-20C V-SET	M18 BLHPT-20C TH-SET	M18 BLHPT-20C U-SET
Voltaggio (V)	18	18	18	18	18
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
N.ro batterie in dotazione	2	2	2	2	2
Tempo di ricarica batteria	40 min	40 min	40 min	40 min	40 min
Cicli di pressatura	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Forza pressatura (kN)	32	32	32	32	32
Max. capacità su metallo (mm)	108	108	108	108	108
Max. capacità su plastica (mm)	110	110	110	110	110
Peso con il pacco batteria (kg)	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
Equipaggiamento standard	-	3 ganasce profilo M (15/22/28 mm) 3 ganasce profilo V (15/22/28 mm) 3 ganasce profilo TH (16/20/32 mm) 3 ganasce profilo U (16/20/25 mm)	3 ganasce profilo V (15/22/28 mm) 3 ganasce profilo TH (16/20/32 mm) 3 ganasce profilo U (16/20/25 mm)	3 ganasce profilo TH (16/20/32 mm) 3 ganasce profilo U (16/20/25 mm)	3 ganasce profilo U (16/20/25 mm)
Fornibile in	Valigetta	Valigetta	Valigetta	Valigetta	Valigetta
Codice prodotto	4933451132	4933451133	4933451134	4933451135	4933451136
Codice EAN	4002395138012	4002395138029	4002395138036	4002395138043	4002395138050



Disegno in linea



Comoda per lavorare anche con una sola mano



Indicatore pressatura FORCE LOGIC™

ACCESSORI PER PRESSA TUBI

Sistema	Compatibilità	Profilo	M12 HPT		M18 BLHPT	
			Descrizione	Codice prodotto	Descrizione	Codice prodotto
M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetterie Bresciane Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	12	J12-M12	4932430243	J18-M12	4932430244
		15	J12-M15	4932430245	J18-M15	4932430246
		18	J12-M18	4932430247	J18-M18	4932430248
		22	J12-M22	4932430249	J18-M22	4932430250
		28	J12-M28	4932430251	J18-M28	4932430252
		35	J12-M35	4932430253	J18-M35	4932430254
		42	-	-	RJ18-M42 (da utilizzare con Adattatore RJA-1)	4932430255
		54	-	-	RJ18-M54 (da utilizzare con Adattatore RJA-1)	4932430256
		12	J12-V12	4932430260	J18-V12	4932430261
V	Viega Comap IPB Sanha: Nirosan	14	J12-V14	4932451660	J18-V14	4932471086
		15	J12-V15	4932430262	J18-V15	4932430263
		16	J12-V16	4932451661	J18-V16	4932471087
		18	J12-V18	4932430264	J18-V18	4932430265
		22	J12-V22	4932430266	J18-V22	4932430267
		28	J12-V28	4932430268	J18-V28	4932430269
		35	J12-V35	4932430270	J18-V35	4932430271
		42	-	-	RJ18-V42 (da utilizzare con Adattatore RJA-1)	4932430272
		54	-	-	RJ18-V54 (da utilizzare con Adattatore RJA-1)	4932430273
		14	J12-TH14	4932430274	J18-TH14	4932430275
		16	J18-TH16	4932430276	J18-TH16	4932430277
		18	J12-TH18	4932430278	J18-TH18	4932430279
TH	ALB Comap Frankische Henco (nur TH14 - TH25) IPA Sanha Tiemme	20	J12-TH20	4932430280	J18-TH20	4932430281
		25	J12-TH25	4932430282	J18-TH25	4932430355
		26	J12-TH26	4932430283	J18-TH26	4932430284
		32	J12-TH32	4932430285	J18-TH32	4932430286
		40	J12-TH40	4932430287	RJ18-TH40 (da utilizzare con Adattatore RJA-1)	4932430288
		50	-	-	RJ18-TH50 (da utilizzare con Adattatore RJA-1)	4932430289
		63	-	-	RJ18-TH63 (da utilizzare con Adattatore RJA-1)	4932430290
		14	J12-U14	4932430291	J18-U14	4932430292
		16	J12-U16	4932430293	J18-U16	4932430294
		18	J12-U18	4932430295	J18-U18	4932430296
U	ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kan: Kan-therm Wavin: Press-Systeme Frankische: Alpex F50 Profi DW Verbundrohr Multitubo IBP->B-Flex KE Kelit: Kelit Kelox Jupiter: Heizsystem	20	J12-U20	4932430297	J18-U20	4932430298
		25	J12-U25	4932430299	J18-U25	4932430300
		32	J12-U32	4932430301	J18-U32	4932430302
		40	J12-U40	4932430303	RJ18-U40 (da utilizzare con Adattatore RJA-1)	4932430304
		50	-	-	RJ18-U50 (da utilizzare con Adattatore RJA-1)	4932430305
		63	-	-	RJ18-U63	4932430306
		12	J12-ACz 12	4932459388	-	-
		16	J12-ACz 16	4932459389	-	-
		20	J12-ACz 20	4932459390	-	-
		25	J12-ACz 25	4932459391	-	-
G	Geberit: Mepla & Mepla Therm	16	J12-G16	4932464217	J18-G16	4932464544
		20	J12-G20	4932464218	J18-G20	4932464545
		26	J12-G26	4932464219	J18-G26	4932464546
		32	J12-G32	4932464220	J18-G32	4932464547
		40	J12-G40	4932464221	J18-G40	4932464548
		50	-	-	J18-G50	4932464549
a Anello ganascia.					RJA-1	4932430307