

M18 ONESLDP
M18
FARO LED DA TERRA ONE-KEY™


- Possibilità di regolare l'intensità luminosa da 0 - 9000 lumen
- La tecnologia ONE-KEY™ consente di personalizzare la luce e di controllarla con lo smartphone fino ad una distanza di 30 m
- Possibilità di programmare la luce in modo che funzioni in determinati orari/giorni
- Caricabatteria M18™ compreso - per caricare fino 2 batterie in sequenza
- Funziona con M18™ REDLITHIUM-ION™ o cavo da 2,5 metri
- L'uscita AC permette di collegare più luci in serie
- Lenti in policarbonato per resistere alle difficili condizioni del cantiere
- Protezione da acqua e povere IP54
- L'illuminazione professionale Milwaukee TRUEVIEW™ consente una grande visibilità dei dettagli ed una fedele rappresentazione dei colori, in più reduce i riflessi e le ombre
- Il vano per la batteria la protegge dal furto (la serratura non è inclusa)

M18 ONESLDP-0

Voltaggio (AC) (V)	100 - 240
Voltaggio (DC) (V)	18
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	–
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	–
Sistema	M18
Compatibilità batterie	Tutte le batterie M18™
Tipo lampada	LED
Capacità illuminazione (Lumens)	9000/ 4800/ 2500/ -
Max. autonomia con batteria M18 9.0Ah (h)	3.5/ 7/ 14/ -
Peso con il pacco batteria (kg)	12.1
Fornibile in	–
Codice prodotto	4933459160
Codice EAN	4002395287154

M18 ONESLSP
M18
FARO LED 360° M18™ ONE-KEY™


- La tecnologia ONE-KEY™ consente una personalizzazione avanzata della luminosità e la possibilità di controllare la luce fino a una distanza di 15 m
- Ottimizza la luminosità e l'autonomia, regolando la luminosità fino a 4400 Lumens
- Programma pianificazioni automatiche per decidere in quali giorni o in quali ore la luce deve funzionare.
- Le soluzioni di illuminazione TRUEVIEW™ combinano la tecnologia LED più avanzata con una resa dei colori e dei dettagli eccezionali
- Controllo elettronico dell'illuminazione, 180° e 360° per illuminare un'area o una zona
- Gancio autocentrante rinforzato in metallo, per appendere il faro su perni o tubi
- Doppia alimentazione, tramite batteria M18™ REDLITHIUM-ION™ o tramite corrente elettrica (cavo da 2,5 m incluso)
- L'uscita AC permette di collegare tra loro più fari in parallelo.
- Fino a 8 ore di autonomia in modalità Bassa con una batteria M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah
- Lente in policarbonato resistente agli impatti, per proteggere il faro dalle difficili condizioni del cantiere
- Grado di protezione IP54, resistente a polvere e schizzi d'acqua

M18 ONESLSP-0

Voltaggio (AC) (V)	220 - 240
Voltaggio (DC) (V)	18
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	–
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	–
Sistema	M18
Compatibilità batterie	Tutte le batterie M18™
Tipo lampada	LED
Capacità illuminazione (Lumens)	4400/ 2100/ 1000/ -
Max. autonomia con batteria M18 5.0Ah (h)	2 / 4 / 8 / -
Peso con il pacco batteria (kg)	5.4
Fornibile in	–
Codice prodotto	4933459157
Codice EAN	4002395287123

M18 SLSP
M18
FARO LED 360° M18™


- L'illuminazione professionale Milwaukee TRUEVIEW™ consente una grande visibilità dei dettagli ed una fedele rappresentazione dei colori, in più riduce i riflessi e le ombre
- Faro versatile, può essere utilizzato per illuminare una zona, un'area e da soffitto
- Controllo elettronico dell'illuminazione, 180° e 360° per illuminare un'area o una zona
- LED ad elevate prestazioni ed i 3 livelli di illuminazione offrono fino a 4400 lumen per coprire tutta la zona di lavoro
- Gancio autocentrante rinforzato in metallo, per appendere il faro su perni o tubi
- Doppia alimentazione, tramite batteria M18™ REDLITHIUM-ION™ o tramite corrente elettrica (cavo da 2,5 m incluso)
- Fino a 8 ore di autonomia in modalità Bassa con una batteria M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah
- Lente in policarbonato resistente agli impatti, per proteggere il faro dalle difficili condizioni del cantiere
- Classe IP54, resistente a polvere e schizzi d'acqua
- Impugnatura con blocco
- Cavo di sicurezza incluso

M18 SLSP-0

Voltaggio (AC) (V)	220 - 240
Voltaggio (DC) (V)	18
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	–
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	–
Sistema	M18
Compatibilità batterie	Tutte le batterie M18™
Tipo lampada	LED
Capacità illuminazione (Lumens)	4400/ 2100/ 1000 / -
Max. autonomia con batteria M18 5.0Ah (h)	2 / 4 / 8 / -
Peso con il pacco batteria (kg)	5.4
Fornibile in	–
Codice prodotto	4933451514
Codice EAN	4002395162222

M18 TAL
M18
FARO LED 360° 18 V


- Illuminazione TRUEVIEW™ ad alta definizione, con 2.200 lumen di intensità in modalità faro 360° e 1.000 lumen in modalità fascio di luce a dettaglio
- La tecnologia LED avanzata fornisce 360° di luce ad area, mentre dei LED indipendenti posti sul retro forniscono 90° di luce per una illuminazione più dettagliata
- Progettata con design compatto per il facile trasporto sul luogo di lavoro con una mano, maniglia integrata
- Lenti in policarbonato progettate per resistere agli impatti e agli agenti chimici, forniscono una maggior durata nel tempo
- Dotata di gancio in metallo autocentrante da 10,8 cm, l'utilizzatore può appendere la torcia in altezza su tubi per avere la luce proveniente dall'alto
- La torcia lampeggia quando la batteria sta per scaricarsi
- Sistema flessibile a batteria: compatibile con tutte le batterie Milwaukee® M18™

M18 TAL-0

Voltaggio (V)	18
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	–
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	–
Sistema	M18
Compatibilità batterie	Tutte le batterie M18™
Tipo lampada	LED
Capacità illuminazione max modalità area (Lumens)	2200 / 1100 / 550
Capacità illuminazione max modalità dettaglio (Lumens)	1000 / 500 / 250
Max. autonomia con batteria M18 5.0Ah (h)	4 / 8 / 16
Peso con il pacco batteria (kg)	2.5
Fornibile in	–
Codice prodotto	4933464134
Codice EAN	4058546220792