

HOBL 7000

LUCE AD ELEVATA LUMINOSITÀ



- Tecnologia TRUEVIEW™ ad alta definizione: 7700 lumen per la migliore illuminazione del posto di lavoro (110 Lumens / Watt)
- Lente in policarbonato resistente agli impatti e a cadute da 2,7 metri di altezza
- Compatibile con tensioni da 90 a 277 V e dotata di terminale per consentire il collegamento in serie di più luci
- Compatibile con cavi fino a H07RNF 3 x 2,5 mm²
- Facile regolazione dell'altezza di installazione tramite cavo in acciaio da 1,2 m
- Cavo di alimentazione da 4 m
- Design conico, pratico e resistente

HOBL 7000

Voltaggio (AC) (V)	90 - 277
Tipo lampada	LED
Peso (Kg)	3.7
Fornibile in	—
Codice prodotto	4933464126
Codice EAN	4058546220716

M18 HSAL

FARO LED M18™
MULTIDIREZIONALE CON
TREPIEDE

M18



- L'illuminazione professionale Milwaukee® TRUEVIEW™ consente una grande visibilità dei dettagli ed una fedele rappresentazione dei colori, in più riduce i riflessi e le ombre
- 12 LED ad alte prestazioni e 3 differenti intensità di luci: 3000 lumen come livello massimo di illuminazione (più luminosa di una lampada alogena da 500 watt), 1700 lumen per un'illuminazione media e 850 lumen per un basso livello di illuminazione
- 3 teste multi-direzionali con lenti in policarbonato altamente resistenti, orientabili di 180° verticalmente e 240° orizzontalmente per ottenere la migliore illuminazione
- Caricabatterie M18™ integrato
- Doppia alimentazione, tramite batteria M18™ REDLITHIUM-ION™ o tramite corrente elettrica
- Copertura protettiva delle teste e delle lenti, per preservare da possibili rotture durante il trasporto
- Corpo estraibile da 1.10 m fino a 2.20 m per illuminare la zona dall'alto senza ombre
- Ingombro ridotto con baricentro basso per il trasporto e gambe in nylon rinforzato estremamente resistente agli urti
- Trasportabile con una sola mano, peso distribuito uniformemente
- Indicatore batteria scarica con luce lampeggiante

M18 HSAL-0 M18 HSAL-502B

Voltaggio (AC) (V)	220 - 240	220 - 240
Voltaggio (DC) (V)	18	18
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	—	5.0
N.ro batterie in dotazione	0	2
Tempo di ricarica batteria	—	100 min
Sistema	M18	M18
Compatibilità batterie	Tutte le batterie M18™ Tutte le batterie M18™	
Tipo lampada	LED	LED
Capacità illuminazione (Lumens)	3000 / 1700 / 900 / -	3000 / 1700 / 900 / -
Max. autonomia con batteria M18 5.0Ah (h)	2.25 / 4.25 / 8 / -	2.25 / 4.25 / 8 / -
Peso con il pacco batteria (kg)	—	8.5
Fornibile in	—	Borsa
Codice prodotto	4933451392	4933451898
Codice EAN	4002395158607	4002395281473

M18 ONERSAL

FARO LED CON TREPIEDE M18™
ONE KEY™

M18

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- Ottimizza la luminosità e il tempo di esecuzione regolando l'uscita della luce da 0 a 5400 lumen
- La tecnologia ONE-KEY™ consente la personalizzazione avanzata della luce e la possibilità di controllare la luce da remoto
- Grado di protezione IP67
- Design delle gambe rinforzato e 3 differenti opzioni di allungamento per una maggiore durata e stabilità
- Lente in policarbonato altamente resistente agli urti e tutta la camma in alluminio per proteggere la luce dalle condizioni di lavoro difficili
- La tecnologia TRUEVIEW™ ad alta definizione garantisce un fascio uniforme, una temperatura ottimizzata e una rappresentazione dei colori e dei dettagli veritiera
- Possibilità di agganciare due batterie in modo da raddoppiare la durata della carica
- Altezza modificabile da 0.5m a 1.65m
- Facile da trasportare quando richiusa, misura solo 55 cm

M18 ONERSAL-0

Voltaggio (V)	18
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	—
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	—
Sistema	M18
Compatibilità batterie	Tutte le batterie M18™
Tipo lampada	LED
Capacità illuminazione (Lumens)	5400/3000/1550/-
Max. autonomia con batteria M18 9.0Ah (h)	7/12.5/26/-
Peso con il pacco batteria (kg)	9.1
Fornibile in	—
Codice prodotto	4933459431
Codice EAN	4058546010928

M18 SAL

FARO LED M18™ CON TREPIEDE

M18



- L'illuminazione professionale Milwaukee® TRUEVIEW™ consente una grande visibilità dei dettagli ed una fedele rappresentazione dei colori, in più riduce i riflessi e le ombre
- 12 potenti LED per 3 differenti intensità di luce: 2000 Lumen come livello massimo di illuminazione (più luminosa di una lampada alogena da 250 watt), 1300 lumens per un'illuminazione media e 850 lumen per un basso livello di illuminazione
- Particolarmenente resistente agli urti e dotato di testa regolabile (230° verticalmente e 240° orizzontalmente) con lenti in policarbonato di elevata durata
- Copertura protettiva delle teste e delle lenti, per preservare da possibili rotture durante il trasporto
- Corpo estensibile da 1.10 m fino a 2.20 m per illuminare la zona dall'alto senza ombre
- 10 ore di autonomia impostando il livello più basso di illuminazione, 6 ore al livello intermedio e 4 ore al livello massimo di illuminazione (con una batteria M18™ REDLITHIUM-ION™ da 5.0 Ah)
- Grado di protezione IP54 (polvere e schizzi di acqua)
- Ingombro ridotto con baricentro basso per il trasporto e gambe in nylon rinforzato estremamente resistente agli urti, per protezione contro le condizioni di lavoro da cantiere

M18 SAL-0 M18 SAL-502B

Voltaggio (V)	18	18
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	—	5.0
N.ro batterie in dotazione	0	2
Tempo di ricarica batteria	—	100 min
Sistema	M18	M18
Compatibilità batterie	Tutte le batterie M18™ Tutte le batterie M18™	
Tipo lampada	LED	LED
Capacità illuminazione (Lumens)	2000 / 1300 / 850 / -	2000 / 1300 / 850 / -
Max. autonomia con batteria M18 5.0Ah (h)	4 / 6 / 10 / -	4 / 6 / 10 / -
Peso con il pacco batteria (kg)	—	7.3
Fornibile in	—	Borsa
Codice prodotto	4933451246	4933451896
Codice EAN	4002395167708	4002395281459