

M28 CHPXDE

TASSELLATORE SDS ALTA POTENZA M28 FUEL™ CON UNITÀ DI ASPIRAZIONE DEDICATA

M28 FUEL


- M28 CHPX - Tassellatore SDS alta potenza M28 FUEL™
- M18-28 CPDEX - Unità di aspirazione dedicata per tassellatori M18-M28 CHPX Fuel™

HD28 PD

TRAPANO CON PERCUSSIONE M28™



- Motore Milwaukee® per un'alta potenza e affidabilità eroga fino a 90 Nm di coppia
- REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
- Scatola ingranaggi interamente in metallo per la massima durata
- Dimensioni compatte solo 237 mm
- Mandrino 13 mm Rohm con griffe in carburo per la massima durata
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria
- LED per illuminare la zona di lavoro
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria

HD28 AG125

SMERIGLIATRICE ANGOLARE M28™ 125MM



- Il motore Milwaukee® permette di sviluppare la massima potenza ottimizzando il rapporto peso potenza
- REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
- Scatola ingranaggi in metallo per la massima durata
- Ridotto ingombro della testa per lavorare in spazi ristretti ed ottima ergonomia dell'impugnatura
- Blocco dell'albero e sistema FIXTEC brevettato permettono la sostituzione del disco senza altri utensili
- Dotata dell'interruttore di blocco batteria che evita l'avvio accidentale della macchina
- Impugnatura addizionale AVS regolabile in due posizioni
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria

HD28 AG115

SMERIGLIATRICE ANGOLARE M28™ 115MM



- Il motore Milwaukee® permette di sviluppare la massima potenza ottimizzando il rapporto peso potenza
- REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
- Scatola ingranaggi in metallo per la massima durata
- Ridotto ingombro della testa per lavorare in spazi ristretti ed ottima ergonomia dell'impugnatura
- Blocco dell'albero e sistema FIXTEC brevettato permettono la sostituzione del disco senza altri utensili
- Dotata dell'interruttore di blocco batteria che evita l'avvio accidentale della macchina
- Impugnatura addizionale AVS regolabile in due posizioni
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria

M28 CHPXDE-502C

Voltaggio (V)	28
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	5.0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	90 min
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933448015
Codice EAN	4002395006779

HD28 PD-0X

Voltaggio (V)	28
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	5.0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	90 min
Velocità 1 (giri/min)	0 - 450
Velocità 2 (giri/min)	0 - 1800
Mandrino autoserrante (mm)	13
Cap max foratura legno (mm)	65
Cap max foratura metallo (mm)	16
Foro calcestruzzo max (mm)	20
Coppia max (Nm)	90
Peso con il pacco batteria (kg)	2.5
Fornibile in	Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933431646
Codice EAN	4002395242887

HD28 AG125-0X

Voltaggio (V)	28
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	5.0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	90 min
Velocità a vuoto (giri/min)	9000
Diametro disco (mm)	125
Profondità di taglio max (mm)	36
Filettatura albero	M 14
Peso con il pacco batteria (kg)	2.8
Flangia FIXTEC	Si
Blocco riavvio accidentale	Si
Impugnatura AVS	Si
Fornibile in	Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933432225
Codice EAN	4002395243952

HD28 AG115-0X

Voltaggio (V)	28
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	5.0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	90 min
Velocità a vuoto (giri/min)	9000
Diametro disco (mm)	115
Profondità di taglio max (mm)	28
Filettatura albero	M 14
Peso con il pacco batteria (kg)	2.8
Flangia FIXTEC	Si
Blocco riavvio accidentale	Si
Impugnatura AVS	Si
Fornibile in	Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933432146
Codice EAN	4002395243785