

## HD28 IW

**AVVITATORE AD IMPULSI M28™ CON ATTACCO DA 1/2"**



- Motore 4 poli Milwaukee® per un'alta potenza e affidabilità
- REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
- Scatola ingranaggi in magnesio leggero e resistente per la una lunga durata
- interruttore elettronico per un maggior controllo
- Attacco quadro da 1/2" con sfera di sicurezza per aggancio della bussola
- Impugnatura antivibro per il massimo comfort e controllo
- Reversibilità della batteria per un equilibrio ottimale dell'utensile
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria

## HD28 MS

**SEGA CIRCOLARE PER METALLI M28™**



- Motore Milwaukee® eroga 3200 giri/min per tagli veloci
- REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
- Massima profondità di taglio 61 mm
- Compatta, il design ergonomico conferisce un maggior controllo durante le fasi di taglio
- Impugnatura ergonomica per un uso più confortevole
- Freno motore elettronico per un arresto della lama in pochi secondi
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- LED per illuminare la zona di lavoro
- Indicatore stato di carica della batteria
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Lama con diametro 174 mm con denti in carburo
- Fornita con una lama da 36 denti

## HD28 SG

**SMERIGLIATRICE DIRITTA M28™**



- Gambo lungo particolarmente adatta per essere usata in punti difficilmente raggiungibili
- REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
- 2 velocità per ottimizzare le performance
- Sistema di blocco della batteria per prevenire involontari avvii
- Scatola ingranaggi interamente in metallo permette estrema durabilità
- Massimizzazione del flusso d'aria per un migliore raffreddamento in condizioni di prolungato utilizzo
- Attacco da 6mm per un utilizzo con accessori comuni
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria

## HD28 CS

**SEGA CIRCOLARE M28™**



- Milwaukee utilizza un motore estremamente potente che sviluppa fino a 4200 giri al min
- REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
- Tagli inclinati fino a 50°. Massima profondità di taglio 54 mm
- Costruzione Heavy Duty, del carter di protezione interamente in metallo e scarpa in alluminio
- Lama a sinistra per un'ottimale visibilità e controllo
- Freno motore di sicurezza, blocca la lama in pochi secondi
- Impugnatura Softgrip ergonomica per un uso più confortevole
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Fornita con lama da 24 denti, guida parallela, bocchetta aspirazione, chiave a brugola

### HD28 IW-0X    HD28 IW-502X

	HD28 IW-0X	HD28 IW-502X
Voltaggio (V)	28	28
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	–	5.0
N.ro batterie in dotazione	0	2
Tempo di ricarica batteria	–	90 min
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1450	0 - 1450
Frequenza del colpo (colpi/min)	0 - 2450	0 - 2450
Attacco	1/2" quadro	1/2" quadro
Coppia max (Nm)	440	440
Peso con il pacco batteria (kg)	–	4.1
Fornibile in	Valigetta HeavyDuty	Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933431642	4933448545
Codice EAN	4002395242870	4002395263165

### HD28 MS-0

	HD28 MS-0
Voltaggio (V)	28
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	–
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	–
Velocità a vuoto (giri/min)	3200
Diametro lama (mm)	174
Alesaggio (mm)	20
Capacità di taglio max piastra di acciaio (mm)	5
Capacità di taglio max tubo in metallo (mm)	61
Capacità di taglio max sezioni (mm)	61
Peso con il pacco batteria (kg)	4.2
Fornibile in	–
Codice prodotto	4933416880
Codice EAN	4002395237777

### HD28 SG-0

	HD28 SG-0
Voltaggio (V)	28
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	–
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	–
Velocità a vuoto (giri/min)	22,500 / 19,500
Dimensione colletto (mm)	6
Peso con il pacco batteria (kg)	3.1
Fornibile in	–
Codice prodotto	4933415615
Codice EAN	4002395238484

### HD28 CS-0    HD28 CS-502C

	HD28 CS-0	HD28 CS-502C
Voltaggio (V)	28	28
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	–	5.0
N.ro batterie in dotazione	0	2
Tempo di ricarica batteria	–	90 min
Velocità a vuoto (giri/min)	4200	4200
Profondità di taglio max 90° (mm)	54	54
Profondità di taglio max 45° (mm)	39	39
Diametro lama (mm)	165	165
Alesaggio (mm)	15.87	15.87
Peso con il pacco batteria (kg)	–	3.6
Fornibile in	–	Valigetta
Codice prodotto	4933419022	4933448538
Codice EAN	4002395238804	4002395263097