

HD28 SX

SEGA DIRITTA M28™



HD28 JSB

SEGHETTO ALTERNATIVO M28™



- Il motore Milwaukee® permette di sviluppare la massima potenza ottimizzando il rapporto peso potenza
- REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
- Sistema FIXTEC brevettato per una rapida sostituzione della lama senza chiavi
- Una speciale frizione montata all'interno della scatola ingranaggi protegge la macchina in caso di bloccaggio accidentale per salvaguardarne il motore e la trasmissione
- Vibrazioni ridotte grazie al meccanismo interno dedicato che controbilancia le forze
- Lunghezza della corsa 28.6 mm e 3000 corse al minuto per un taglio estremamente veloce
- Scarpa regolabile permette una rapida e veloce regolazione della profondità della lama
- Selettore a due velocità per tagliare con un miglior controllo i diversi materiali
- Impugnatura antiscivolo per il massimo comfort e controllo
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore durata nel tempo

	HD28 SX-0	HD28 SX-502C
Voltaggio (V)	28	28
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	–	5.0
N.ro batterie in dotazione	0	2
Tempo di ricarica batteria	–	90 min
Corse a vuoto (corse/min)	0-2000/0-3000	0-2000/0-3000
Corsa della lama (mm)	28.6	28.6
Peso con il pacco batteria (kg)	–	4.1
Fornibile in	–	Valigetta
Codice prodotto	4933416860	4933448537
Codice EAN	4002395237807	4002395263080

M28 PACK D

M28™ POWERPACK

- HD28 PD - Trapano avvitatore con percussione
- HD28 SX - Sega diritta
- M28 WL - Lampada



M28 Pack D-502B

Voltaggio (V)	28
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	5.0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	90 min
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	4933448547
Codice EAN	4002395263189

M4 D

AVVITATORE IN LINEA M4™



- Cacciavite compatto da 244 mm
- Frizione estremamente accurata 8%
- 2 velocità per avvitare e forare
- Interruttore elettronico con velocità variabile
- Mandrino attacco 1/4" esagonale
- 2 posizioni di impugnatura per una maggiore versatilità
- Indicatore stato di carica della batteria

	HD28 JSB-0X	HD28 JSB-502X
Voltaggio (V)	28	28
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	–	5.0
N.ro batterie in dotazione	0	2
Tempo di ricarica batteria	–	90 min
Corse a vuoto (corse/min)	2100 / 2800	2100 / 2800
Cap max taglio legno (mm)	135	135
Cap max taglio metallo (mm)	10	10
Corsa della lama (mm)	26	26
Peso con il pacco batteria (kg)	–	3.5
Fornibile in	Valigetta HeavyDuty	Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933432090	4933448542
Codice EAN	4002395243778	4002395263134

	M4 D-202B
Voltaggio (V)	4
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2.0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	30 min
Velocità 1 (giri/min)	0 - 200
Velocità 2 (giri/min)	0 - 600
Attacco	1/4" Hex
Coppia max (Nm)	5
Peso con il pacco batteria (kg)	0.5
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933440475
Codice EAN	4002395000388