

## PLH 28

**TASSELLATORE SDS-PLUS A TRE MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 28 MM**



- Robusto tassellatore ad alte performance eroga fino a 4,1J di battuta
- Potente motore da 800W per grandi prestazioni in foratura sul calcestruzzo
- Basse vibrazioni pari a 10.6 m/s<sup>2</sup> grazie all'impugnatura antivibrazioni
- Ottimo bilanciamento e maneggevolezza grazie al design ad L con sistema AVS (Anti-Vibration)
- Frizione di sicurezza per la protezione dell'operatore e dell'utensile
- 4 modalità e funzione Roto-stop con possibilità di orientamento dello scalpello per leggeri lavori di scalpellatura
- Fornito con doppio mandrino SDS-plus ed autoserrante Rohm 13mm in metallo con sistema di cambio rapido FIXTEC (nella versione XE)
- Cavo 4 m

## PH 30

**TASSELLATORE SDS-PLUS A TRE MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 30 MM**



- Massa battente sovradimensionata che sviluppa fino a 3,6 J
- Potente motore da 1030W
- Avviamento morbido
- Basse vibrazioni grazie alle impugnature gommate
- Tasto per la riduzione della potenza per lavorare su materiali delicati
- Sistema FIXTEC
- Massima durata grazie alla tecnologia IMB che migliora l'accoppiamento dei componenti interni
- Reversibilità
- Frizione di sicurezza salvaguarda l'operatore in caso di bloccaggio della punta
- Cavo 4 m

## PH 28

**TASSELLATORE SDS-PLUS A TRE MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 28 MM**



- Massa battente sovradimensionata che sviluppa fino a 3,4 J
- Potente motore da 820W
- Avviamento morbido
- Basse vibrazioni grazie alle impugnature gommate
- Impugnatura secondaria
- Massima durata grazie alla tecnologia IMB che migliora l'accoppiamento dei componenti interni
- Reversibilità
- Frizione di sicurezza salvaguarda l'operatore in caso di bloccaggio della punta
- Versione X con attacco FIXTEC
- Cavo 4 m

## PH 27

**TASSELLATORE SDS-PLUS A TRE MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 26 MM**



- Il più compatto della sua categoria nel mercato
- Potente motore da 800 W per ottime prestazioni sul calcestruzzo
- Prestazioni senza paragoni con 2.8 Joule e 4.800 bpm
- Le vibrazioni più basse nella sua categoria con 11.4 m/s<sup>2</sup>
- Max diametro di foratura nel calcestruzzo 26 mm
- Funzione Roto-Stop
- Frizione di sicurezza per la protezione dell'operatore e dell'utensile
- Versione "X" con attacco FIXTEC del mandrino
- Cavo 4 metri

	PLH 28 E	PLH 28 XE
Potenza (W)	800	800
Energia del colpo (EPTA)(J)	4.1	4.1
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4000	0 - 4000
Velocità a carico	0 - 1000	0 - 1000
Foro calcestruzzo max (mm)	28	28
Cap max foratura metallo (mm)	13	13
Cap max foratura legno (mm)	40	40
Attacco	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibrazioni in foratura (m/s <sup>2</sup> )	10.6	10.6
Vibrazioni scalpellatura (m/s <sup>2</sup> )	6.8	6.8
FIXTEC	No	Si
Peso (Kg)	3.4	3.6
Fornibile in	Valigetta	Valigetta
Codice prodotto	4933446790	4933446800
Codice EAN	4002395005482	4002395005499

	PH 30 POWER X
Potenza (W)	1030
Energia del colpo (EPTA)(J)	3.6
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 3800
Velocità a carico	0 - 850
Foro calcestruzzo max (mm)	30
Cap max foratura metallo (mm)	13
Cap max foratura legno (mm)	40
Attacco	SDS-Plus
Vibrazioni in foratura (m/s <sup>2</sup> )	22
Vibrazioni scalpellatura (m/s <sup>2</sup> )	14
FIXTEC	Si
Peso (Kg)	2.9
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933396420
Codice EAN	4002395234967

	PH 28	PH 28 X
Potenza (W)	820	820
Energia del colpo (EPTA)(J)	3.4	3.4
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4000	0 - 4000
Velocità a carico	0 - 900	0 - 900
Foro calcestruzzo max (mm)	28	28
Cap max foratura metallo (mm)	13	13
Cap max foratura legno (mm)	30	30
Attacco	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibrazioni in foratura (m/s <sup>2</sup> )	22	22
Vibrazioni scalpellatura (m/s <sup>2</sup> )	16	16
FIXTEC	No	Si
Peso (Kg)	2.7	2.9
Fornibile in	Valigetta	Valigetta
Codice prodotto	4933396396	4933396392
Codice EAN	4002395234936	4002395234943

	PH 27	PH 27 X
Potenza (W)	800	800
Energia del colpo (EPTA)(J)	2.8	2.8
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4800	0 - 4800
Velocità a carico (soft mode)	0 - 1300	0 - 1300
Foro calcestruzzo max (mm)	26	26
Cap max foratura metallo (mm)	13	13
Cap max foratura legno (mm)	30	30
Attacco	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibrazioni in foratura (m/s <sup>2</sup> )	11.4	11.4
Vibrazioni scalpellatura (m/s <sup>2</sup> )	10.2	10.2
FIXTEC	No	Si
Peso (Kg)	2.8	3.0
Fornibile in	Valigetta	Valigetta
Codice prodotto	4933448469	4933448470
Codice EAN	4002395259434	4002395259441