

M12 CH

TASSELLATORE SDS M12 FUEL™



- Motore MILWAUKEE® POWERSTATE™ senza spazzole per una durata fino a 3 volte superiore e fino a 2 volte maggiore potenza
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
- La batteria REDLITHIUM™-ION offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Energia del colpo pari a 1.1 J (EPTA), 0 - 6575 colpi/min e 0 - 900 giri/min
- 2 modalità: rotazione e rotopercussione per la massima versatilità
- Vibrazioni ridotte pari a 4,3 m/s²
- Ottimizzato per forature da 6 a 10 mm (max 13 mm)
- Collare da 43 mm - compatibile con l'aspiratore universale per tassellatori M12 DE
- Indicatore stato di carica della batteria
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

M12 H

TASSELLATORE COMPATTO SDS M12™



- Ergonomico, compatto e leggero per lavorare senza fatica anche in spazi ristretti
- Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- 2 modalità: rotazione e rotopercussione per la massima versatilità
- Ridotte vibrazioni, solo 6,7 m/s²
- Ottimizzato per fori da 4 a 8 mm (max 13 mm)
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
- La batteria REDLITHIUM™-ION offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

M12 DE

ASPIRATORE UNIVERSALE M12™



- Compatibile con tutti i tassellatori MILWAUKEE® SDS-Plus e la maggior parte dei trapani e tassellatori sul mercato con dimensione collare 43-59 mm
- Autonomia: fino a 65 fori da 6mm per 50mm di profondità con una singola carica
- Elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Possibilità di impiego come aspiratore dedicato, posizionabile su entrambi i lati dell'utensile
- Filtro HEPA: efficienza 99.7%
- Spegnimento automatico dopo 5 secondi dall'interruzione della foratura in modo da aspirare completamente i residui di polvere dal foro
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria
- La batteria REDLITHIUM™-ION offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™
- 3 diversi collari per impugnatura in dotazione

M12 FPD

TRAPANO CON PERCUSSIONE M12 FUEL™ A 2 VELOCITÀ



- Motore brushless POWERSTATE™, progettato e costruito da MILWAUKEE®, in grado di erogare una maggiore potenza rimanendo estremamente compatto
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
- La batteria REDLITHIUM™-ION offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Il monitoraggio individuale delle celle della batteria consente di ottimizzare l'autonomia di utilizzo dell'utensile e di garantire una durata maggiore del pacco batteria
- Mandrino in metallo da 13 mm
- Frizione elettronica con 16 impostazioni di frizione, oltre alla modalità di foratura diretta e di foratura con percussione
- Indicatore stato di carica della batteria
- LED luminoso per illuminare la zona di lavoro
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

M12 CH-0 M12 CH-202C M12 CH-602X

Voltaggio (V)	12	12	12
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Attacco	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Energia del colpo (EPTA)(J)	1.1	1.1	1.1
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 900	0 - 900	0 - 900
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 6575	0 - 6575	0 - 6575
Cap max foratura legno (mm)	13	13	13
Cap max foratura metallo (mm)	10	10	10
Foro calcestruzzo max (mm)	13	13	13
Vibrazioni in foratura (m/s ²)	4.4	4.4	4.4
Peso con il pacco batteria (kg)	-	1.7	1.9
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza Valigetta Heavy-Duty	2 x 2.0 Ah Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta Heavy-Duty	2 x 6.0 Ah Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta Heavy-Duty
Codice prodotto	4933441947	4933441997	4933451510
Codice EAN	4002395002719	4002395002665	4002395161584

M12 H-0 M12 H-202C M12 H-402C

Voltaggio (V)	12	12	12
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Attacco	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Energia del colpo (EPTA)(J)	0.9	0.9	0.9
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 800	0 - 800	0 - 800
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350
Cap max foratura legno (mm)	10	10	10
Cap max foratura metallo (mm)	8	8	8
Foro calcestruzzo max (mm)	13	13	13
Vibrazioni in foratura (m/s ²)	6.7	6.7	6.7
Peso con il pacco batteria (kg)	-	1.6	1.8
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza Valigetta Heavy-Duty	2 x 2.0 Ah Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta	2 x 4.0 Ah Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933431355	4933431340	4933441164
Codice EAN	4002395243679	4002395243693	4002395001149

M12 DE-0C M12 DE-201C

Voltaggio (V)	12	12
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Diametro max punta (mm)	4 - 16	4 - 16
Profondità max foratura (mm)	120	120
Peso con il pacco batteria (kg)	-	1.7
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito 1 x 2.0 Ah Pacco Batteria, senza caricatore, Valigetta	C12 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933440510	4933440500
Codice EAN	4002395000395	4002395000234

M12 FPD-0 M12 FPD-202X M12 FPD-602X

Voltaggio (V)	12	12	12
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Velocità 1 (giri/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Velocità 2 (giri/min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Mandrino autoserrante (mm)	13	13	13
Cap max foratura legno (mm)	35	35	35
Cap max foratura metallo (mm)	13	13	13
Cap max foratura muratura (mm)	13	13	13
Frequenza di percussione (colpi/min) 0 - 25,500	0 - 25,500	0 - 25,500	0 - 25,500
Coppia max (Nm)	44	37	44
Peso con il pacco batteria (kg)	-	1.2	1.5
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza Valigetta Heavy-Duty	Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta Heavy-Duty	2 x 2.0 Ah Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta Heavy-Duty
Codice prodotto	4933459801	4933459802	4933459806
Codice EAN	4058546029739	4058546029746	4058546029784