

M12 ONEFTR12

CHIAVE DINAMOMETRICA DIGITALE M12 FUEL™ ONE-KEY™ CON ATTACCO DA 1/2"

- La prima chiave dinamometrica digitale di Milwaukee® offre un'installazione fino al 50% più veloce sostituendo l'utensile manuale
- Fornisce coppia da 16.9 a 203.4 Nm, con accuratezza ±2%
- Report sui serraggi più veloci grazie al sistema ONE-KEY™ che fornisce dati sulle applicazioni eseguite
- Livello di coppia regolabile per evitare serraggi oltre al limite
- Quattro sistemi di misurazione (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm)
- Estremamente robusto
- Notifiche audio, visive e tattili per segnalare che si sta raggiungendo il livello impostato, si è completata l'applicazione o si sta andando oltre la coppia di serraggio desiderata
- Sei lingue pre-programmate tra cui inglese, italiano, spagnolo, e francese
- Il motore brushless POWERSTATE™, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™-ION offrono prestazioni e durata superiori in applicazioni ad alto consumo
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™



M12 ONEFTR12-0C	M12 ONEFTR12-201C
Voltaggio (V)	12
Tipo batteria	Li-ion
Torque range [Nm]	16.9 - 203.4
Accuratezza	CW +2 %, CCW +3%
Attacco	1/2" quadro
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 100
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito 1 x 2.0 Ah Pacco Batteria, senza caricatore, Valigetta C12 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933464969
Codice EAN	4058546229146



2 utensili in 1

Sistema ONE-KEY™ per report sui serraggi



15 modalità di serraggio pre-impostate

M12 FUEL ONEKEY

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

M12 ONEFTR38

CHIAVE DINAMOMETRICA DIGITALE CON ATTACCO DA 3/8" M12 FUEL™ ONE-KEY™

M12 FUEL ONEKEY

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- La prima chiave dinamometrica digitale di Milwaukee® offre un'installazione fino al 50% più veloce sostituendo l'utensile manuale
- Fornisce coppia da 13.6 a 135.6 Nm, con accuratezza ±2%
- Report sui serraggi più veloci grazie al sistema ONE-KEY™ che fornisce dati sulle applicazioni eseguite
- Livello di coppia regolabile per evitare serraggi oltre al limite
- Quattro sistemi di misurazione (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm)
- Estremamente robusto
- Notifiche audio, visive e tattili per segnalare che si sta raggiungendo il livello impostato, si è completata l'applicazione o si sta andando oltre la coppia di serraggio desiderata
- Sei lingue pre-programmate tra cui inglese, italiano, spagnolo, e francese
- Il motore brushless POWERSTATE™, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™-ION offrono prestazioni e durata superiori in applicazioni ad alto consumo
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

M12 ONEFTR38-0C M12 ONEFTR38-201C

Voltaggio (V)	12	12
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Torque range [Nm]	13.6 - 135.6	13.6 - 135.6
Accuratezza	CW +2 %, CCW +3%	CW +2 %, CCW +3%
Attacco	3/8" quadro	3/8" quadro
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 100	0 - 100
Peso con il pacco batteria (kg)	-	2.5
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito 1 x 2.0 Ah Pacco Batteria, senza caricatore, Valigetta C12 C Caricatore, Valigetta	
Codice prodotto	4933464966	4933464967
Codice EAN	4058546229115	4058546229122

M12 FUEL

M12 FIR38LR

CRICCHETTO A TESTA LUNGA M12 FUEL™ DA 3/4"



M12 FIR38LR-0

Voltaggio (V)	12
Tipo batteria	Li-ion
Attacco	3/4" quadro
Coppia max (Nm)	75
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 200
Lunghezza (mm)	363
Peso con il pacco batteria (kg)	1.4
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471500
Codice EAN	4058546293994