

ILLUMINAZIONE PROFESSIONALE TRUEVIEW™



M18 ONESLDP FARO LED DA TERRA ONE-KEY™

TRUEVIEW™ ONEKEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE M18™



- Possibilità di regolare l'intensità luminosa da 0 - 9000 lumen
- La tecnologia ONE-KEY™ consente di personalizzare la luce e di controllarla con lo smartphone fino ad una distanza di 30 m
- Possibilità di programmare la luce in modo che funzioni in determinati orari/giorni
- Caricabatteria M18™ compreso - per caricare fino 2 batterie in sequenza
- Funziona con M18™ REDLITHIUM™-ION o cavo da 2,5 metri
- L'uscita AC permette di collegare più luci in serie
- Lenti in policarbonato per resistere alle difficili condizioni del cantiere
- Protezione da acqua e povere IP54
- L'illuminazione professionale MILWAUKEE® TRUEVIEW™ consente una grande visibilità dei dettagli ed una fedele rappresentazione dei colori, in più reduce i riflessi e le ombre
- Il vano per la batteria la protegge dal furto (la serratura non è inclusa)

M18 ONESLDP-0

Voltaggio (AC) (V)	100 - 240
Voltaggio (DC) (V)	18
Tipo batteria	Li-ion
Compatibilità batterie	Tutte le batterie M18™
Tipo lampada	LED
Capacità illuminazione (Lumens)	9000 / 4800 / 2500 / -
Max. autonomia con batteria M18 9.0Ah (h)	3.5 / 7 / 14 / -
Peso con il pacco batteria (kg)	12.1
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459160
Codice EAN	4002395287154

M18 ONESLSP FARO LED 360° M18™ ONE-KEY™

TRUEVIEW™ ONEKEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE M18™



- La tecnologia ONE-KEY™ consente una personalizzazione avanzata della luminosità e la possibilità di controllare la luce fino a una distanza di 15 m
- Ottimizza la luminosità e l'autonomia, regolando la luminosità fino a 4400 Lumens
- Programma pianificazioni automatiche per decidere in quali giorni o in quali ore la luce deve funzionare.
- Le soluzioni di illuminazione TRUEVIEW™ combinano la tecnologia LED più avanzata con una resa dei colori e dei dettagli eccezionali
- Controllo elettronico dell'illuminazione, 180° e 360° per illuminare un'area o una zona
- Gancio autoventrante rinforzato in metallo, per appendere il faro su perni o tubi
- Doppia alimentazione, tramite batteria M18™ REDLITHIUM™-ION o tramite corrente elettrica (cavo da 2,5 m incluso)
- L'uscita AC permette di collegare tra loro più fari in parallelo.
- Fino a 8 ore di autonomia in modalità Bassa con una batteria M18™ REDLITHIUM™-ION 5.0 Ah
- Lente in policarbonato resistente agli impatti, per proteggere il faro dalle difficili condizioni del cantiere
- Grado di protezione IP54, resistente a polvere e schizzi d'acqua

M18 ONESLSP-0

Voltaggio (AC) (V)	220 - 240
Voltaggio (DC) (V)	18
Tipo batteria	Li-ion
Compatibilità batterie	Tutte le batterie M18™
Tipo lampada	LED
Capacità illuminazione (Lumens)	4400 / 2100 / 1000 / -
Max. autonomia con batteria M18 5.0Ah (h)	2 / 4 / 8 / -
Peso con il pacco batteria (kg)	5.4
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459155
Codice EAN	4002395287109