

## M18 TAL

FARO LED 360° 18 V

TRUEVIEW™



- Illuminazione TRUEVIEW™ ad alta definizione, con 2.200 lumen di intensità in modalità faro 360° e 1.000 lumen in modalità fascio di luce a dettaglio
- La tecnologia LED avanzata fornisce 360° di luce ad area, mentre dei LED indipendenti posti sul retro forniscono 90° di luce per una illuminazione più dettagliata
- Progettata con design compatto per il facile trasporto sul luogo di lavoro con una mano, maniglia integrata
- Lenti in policarbonato progettate per resistere agli impatti e agli agenti chimici, forniscono una maggior durata nel tempo
- Dotata di gancio in metallo autocentrante da 10,8 cm, l'utilizzatore può appendere la torcia in altezza su tubi per avere la luce proveniente dall'alto
- La torcia lampeggia quando la batteria sta per scaricarsi
- Sistema flessibile a batteria: compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

M18 TAL-0

|  |  |
|--|--|
| Voltaggio (V)  | 18   |
| Tipo batteria  | Li-ion   |
| Compatibilità batterie                                 | Tutte le batterie M18™   |
| Tipo lampada   | LED  |
| Capacità illuminazione max modalità area (Lumens)      | 2200 / 1100 / 550  |
| Capacità illuminazione max modalità dettaglio (Lumens) | 1000 / 500 / 250   |
| Max. autonomia con batteria M18 5.0Ah (h)              | 4 / 8 / 16   |
| Peso con il pacco batteria (kg)                        | 2.5  |
| Kit incluso  | Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa |
| Codice prodotto  | 493346134  |
| Codice EAN   | 4058546220792  |

## HOBL 7000

LUCE AD ELEVATA LUMINOSITÀ

TRUEVIEW™



- Tecnologia TRUEVIEW™ ad alta definizione: 7700 lumen per la migliore illuminazione del posto di lavoro (110 Lumens / Watt)
- Lente in policarbonato resistente agli impatti e a cadute da 2,7 metri di altezza
- Compatibile con tensioni da 90 a 277 V e dotata di terminale per consentire il collegamento in serie di più luci
- Compatibile con cavi fino a H07RNF 3 x 2,5 mm²
- Facile regolazione dell'altezza di installazione tramite cavo in acciaio da 1,2 m
- Cavo di alimentazione da 4 m
- Design conico, pratico e resistente

HOBL 7000

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Voltaggio (AC) (V) | 90 - 277                     |
| Tipo lampada       | LED                          |
| Peso (Kg)          | 3.7                          |
| Fornibile in       | Fornito senza kitbox o borsa |
| Codice prodotto    | 4933464126                   |
| Codice EAN         | 4058546220716                |

## M18 HSAL

FARO LED M18™  
MULTIDIREZIONALE CON TREPIEDE

TRUEVIEW™



- L'illuminazione professionale MILWAUKEE® TRUEVIEW™ consente una grande visibilità dei dettagli ed una fedele rappresentazione dei colori, in più riduce i riflessi e le ombre
- 12 LED ad alte prestazioni e 3 differenti intensità di luci: 3000 lumen come livello massimo di illuminazione (più luminosa di una lampada alogena da 500 watt), 1700 lumen per un'illuminazione media e 850 lumen per un basso livello di illuminazione
- 3 teste multi-direzionali con lenti in policarbonato altamente resistenti, orientabili di 180° verticalmente e 240° orizzontalmente per ottenere la migliore illuminazione
- Caricabatterie M18™ integrato
- Doppia alimentazione, tramite batteria M18™ REDLITHIUM™-ION o tramite corrente elettrica
- Copertura protettiva delle teste e delle lenti, per preservare da possibili rotture durante il trasporto
- Corpo estraibile da 1.10 m fino a 2.20 m per illuminare la zona dall'alto senza ombre
- Ingombro ridotto con baricentro basso per il trasporto e gambe in nylon rinforzato estremamente resistente agli urti
- Trasportabile con una sola mano, peso distribuito uniformemente
- Indicatore batteria scarica con luce lampeggiante

M18 HSAL-0

|   |  |
|---|--|
| Voltaggio (AC) (V)                        | 220 - 240  |
| Voltaggio (DC) (V)                        | 18   |
| Tipo batteria                             | Li-ion   |
| Compatibilità batterie                    | Tutte le batterie M18™   |
| Tipo lampada                              | LED  |
| Capacità illuminazione (Lumens)           | 3000 / 1700 / 900 / -  |
| Max. autonomia con batteria M18 5.0Ah (h) | 2.25 / 4.25 / 8 / -  |
| Peso con il pacco batteria (kg)           | -  |
| Kit incluso                               | Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa |
| Codice prodotto                           | 4933451392   |
| Codice EAN                                | 4002395158607  |

## M18 ONERSAL

FARO LED CON TREPIEDE M18™  
ONE KEY™

TRUEVIEW™ ONE KEY™



- Ottimizza la luminosità e il tempo di esecuzione regolando l'uscita della luce da 0 a 5400 lumen
- La tecnologia ONE-KEY™ consente la personalizzazione avanzata della luce e la possibilità di controllare la luce da remoto
- Grado di protezione IP67
- Design delle gambe rinforzato e 3 differenti opzioni di allungamento per una maggiore durata e stabilità
- Lente in policarbonato altamente resistente agli urti e tutta la camma in alluminio per proteggere la luce dalle condizioni di lavoro difficili
- La tecnologia TRUEVIEW™ ad alta definizione garantisce un fascio uniforme, una temperatura ottimizzata e una rappresentazione dei colori e dei dettagli veritiera
- Possibilità di agganciare due batterie in modo da raddoppiare la durata della carica
- Altezza modificabile da 0.5m a 1.65m
- Facile da trasportare quando richiusa, misura solo 55 cm

M18 ONERSAL-0

|   |  |
|---|--|
| Voltaggio (V)                             | 18   |
| Tipo batteria                             | Li-ion   |
| Compatibilità batterie                    | Tutte le batterie M18™   |
| Tipo lampada                              | LED  |
| Capacità illuminazione (Lumens)           | 5400 / 3000 / 1550 / -   |
| Max. autonomia con batteria M18 9.0Ah (h) | 7 / 12.5 / 26 / -  |
| Peso con il pacco batteria (kg)           | 9.1  |
| Kit incluso                               | Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa |
| Codice prodotto                           | 4933459431   |
| Codice EAN                                | 4058546010928  |